

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mit den vollvergossenen Logikmodulen WCU 501 und WCU 650 überwachen, steuern und regeln Sie Ihre Prozesse - auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Dabei bietet die WCU Serie ein Optimum in Abmessungen, Leistung, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit. Die grafische und intuitive Programmierumgebung Micon-L erlaubt ein flexibles Verschalten der analogen und digitalen Eingänge sowie der digitalen Ausgänge. Auf Wunsch lässt sich sowohl der Softwareumfang als auch Hardwareumfang kundenspezifisch erweitern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	USB 2.0
Best.-Nr.	<a href="#">2515020000</a>
Typ	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
VPE	1 Stück

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	1.500 mm	Länge (inch)	59,055 inch
Nettogewicht	75 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-30 °C...60 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...60
-----------------	----------------	--------------------	-------------

**Allgemeine Daten**

Vibrationsfestigkeit	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	--

**Anschlussdaten**

Anschlussart	USB A
--------------	-------

**Systemdaten**

Schnittstelle	USB 2.0
---------------	---------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--