

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku




Abb.ähnlich

Výrobky přepětové ochrany Weidmüller VPU I (typ I), VPU II (typ II) a VPU III (typ III) účinně snižují interferenční vazby, které se mohou objevovat vlivem přechodových přepětí, a to i výrazně pod limity předepsanými koordinací izolace podle normy EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. To znamená, že celá instalace je méně náchylná k poruchám. Přepětové ochrany jsou koordinovány pomocí technických prostředků. To znamená, že není třeba zajistit potlačení vazby mezi typy I, II a III. Přepětové ochrany jsou testovány podle normy výrobků IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 a lze je instalovat do systémů v souladu s normami IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 a IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Tetno svodič bleskojistka a zařízení na přepětovou ochranu je vhodné k instalaci v soustavách elektrického napájení. Weidmüller nabízí různé výrobky závislé na konkrétním typu elektrické sítě a úrovni napětí. K dispozici je také speciální ochranné vybavení typu I a typu II pro fotovoltaické aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Přepětová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, Bez ztrátového proudu, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN, TT, IT s N, IT bez N |
| Objednací číslo | 2726680000 |
| Typ | VPU AC I 1+1 275/25 LCF S |
| GTIN (EAN) | 4050118802580 |
| Množství | 1 ks |
| Náhradní díly | 2730850000 2730860000 |

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 91 mm | Hloubka (v palcích) | 3,583 inch |
| Výška | 96,3 mm | Výška (v palcích) | 3,791 inch |
| Šířka | 36 mm | Šířka (v palcích) | 1,417 inch |
| Čistá hmotnost | 351 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
| Vlhkost | Rel. vlhkost 5–95 % | | |

Jmenovité údaje IEC / EN

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV | 442 V | Frekvenční rozsah, max. | 60 Hz |
| Frekvenční rozsah, min. | 50 Hz | Jmenovité napětí (AC) | 230 V |
| Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 | Typ I, Typ II | Koordinace energie (≤10 m) | Typ I, Typ II, Typ III |
| Max. trvalé napětí, U_c (AC) | 275 V | Max. trvalé napětí, U_c (N-PE) | 305 V |
| Následná schopnost potlačit proud I_{fi} | 50 kA | Pojistka | Není nutná pojistka ≤315 A gL |
| Poznamenat možnost následného proudu | No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kA _{eff} | Počet pólů | 2 |
| Proud I vodičem PE _{PE} | 1 μA | Proud atmosférického přepětí, I_{imp} (10/350 μs) (N-PE) | 100 kA |
| Signalizační kontakt | Ne | Standardy | IEC 61643-11, EN 61643-11 |
| Stupeň krytí U_p při I_N (L/N-PE) | ≤1,5 kV | Stupeň krytí U_p při I_N (N-PE) | ≤1,5 kV |
| Svodový proud při U_n | 1 μA | Síť o nízkém napětí | Jednofázový, TN, TT, IT s N, IT bez N |
| Síťové napětí | 230 V / 400 V | Testovací zkušební proud I_{imp} (10/350 μs) (L-PE) | 25 kA |
| Typ napětí | AC | Třída požadavků podle normy EN 61643-11 | T1, T2 |
| Vybíjecí proud $I_{max.}$ (8/20 μs) vodič-PE | 65 kA | Vybíjecí proud $I_{max.}$ (8/20 μs) N-PE | 150 kA |
| Vybíjecí proud I_n (8/20 μs) N-PE | 100 kA | Vybíjecí proud I_n (8/20 μs) vodič-PE | 25 kA |
| Zatížitelnost zkratovým proudem I_{SCCR} | 50 kA | Čas odezvy | < 100 ns |

Koordinace izolace podle normy EN 50178

| | | | |
|---------------------------|----|----------------------|---|
| Kategorie rázového napětí | IV | Závažnost znečištění | 2 |
|---------------------------|----|----------------------|---|

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Barevný | Oranžová, černá, Modrá | Design | Instalační kryt; 2TE, Insta IP 20 |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Lišta | TS 35 |
| Optický funkční displej | zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho | Provozní nadmořská výška | ≤ 2000 m |
| Segment | Rozvod elektrické energie | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
| Verze | bez telekomunik. kontaktu, Bez ztrátového proudu, Ochrana proti přepětí | | |

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Data připojení

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| Délka odizolování | 15 mm | Metoda připojení vodiče | Šroubové připojení |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Délka odizolování, jmenovité připojení | 15 mm |
| Utahovací moment, min. | 2,5 Nm | Utahovací moment, max. | 4,5 Nm |
| Rozsah sevření, jmenovité připojení | 16 mm ² | Upínací rozsah, min. | 4 mm ² |
| Upínací rozsah, max. | 35 mm ² | Průřez vodiče, pevný, min. | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče, pevný, max. | 35 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 35 mm ² | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 35 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 35 mm ² | | |

Záruka

| | |
|-----------------|-------|
| Časový interval | 5 let |
|-----------------|-------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000941 | ETIM 7.0 | EC000941 |
| ETIM 8.0 | EC000941 | ETIM 9.0 | EC000941 |
| ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 | ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 | ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 | ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018). Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V |
|----------------------|--|

Osvědčení

Schválení



| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Specifikací zakázky [Ausschreibungstext DE](#)
[Tenderspecification EN](#)Uživatelská dokumentace [Beipackzettel / Instruction sheet](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Symbol elektřiny**

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní svodič přepětí



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| Typ | VPU AC I 0 N-PE 305/100 ... | Verze |
| Objednací číslo | 6730850000 | Náhradní svodič, Bez ztrátového proudu, Ochrana proti přepětí, TT |
| GTIN (EAN) | 4050118808018 | pouze pro N-PE, TN, $U_P(L/N-PE) \leq 1,5 \text{ kV}$ |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | VPU AC I 0 275/25 LCF S | Verze |
| Objednací číslo | 6730860000 | Náhradní svodič, Bez ztrátového proudu, Ochrana proti přepětí, $U_P(L/N-$ |
| GTIN (EAN) | 4050118808025 | $PE) \leq 1,5 \text{ kV}$ |
| Množství | 1 ks | |

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SDIS 1.0X5.5X125 | Verze |
| Objednací číslo | 6749850000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | |
| Množství | 1 ks | |

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SDIK PH1 X 80 | Verze |
| Objednací číslo | 6749890000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897098 | |
| Množství | 1 ks | |

VPU AC I 1+1 275/25 LCF S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 6/15 K MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6880100000 | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| Množství | 200 ks | |