

**VP 42-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | VPMS (bouchon aveugle en laiton), Bouchons obturateurs, fermé, PG 42, 10 mm, Laiton, nickelé |
| Référence  | <a href="#">0501300000</a>   |
| Type       | VP 42-MS65   |
| GTIN (EAN) | 4008190007676  |
| Qté.       | 25 pièce(s)  |

## VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                          |       |                          |           |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| Hauteur                  | 16 mm | Hauteur (pouces)         | 0,63 inch |
| Longueur                 | 16 mm | Longueur (pouces)        | 0,63 inch |
| Diamètre                 | 57 mm | Épaisseur du paroi, min. | 0,5 mm    |
| Épaisseur du paroi, max. | 9 mm  | Poids net                | 45,48 g   |

## Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Caractéristiques générales

|  |                         |  |        |
|--|-------------------------|--|--------|
| Degré de protection                      | IP68 - 5 bars (30 min.) | Diamètre de la tête                      | 57 mm  |
| Diamètre du joint d'étanchéité           | 54 mm                   | Filetage (extérieur)                     | PG 42  |
| Halogène                                 | Non                     | Joint                                    | NBR    |
| Joint torique                            | NBR                     | Longueur du filetage                     | 10 mm  |
| Matériau                                 | Laiton, nickelé         | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                  | Presse-étoupes                           | PG     |
| Silicone                                 | Non                     |  |        |

## Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

## Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |  |

### VP 42-MS65

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

