

**CABTITE BP 6MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 16 mm, Largeur: 6 mm, Profondeur: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2652340000</a>  |
| Type       | CABTITE BP 6MM PA   |
| GTIN (EAN) | 4050118661842   |
| Qté.       | 25 pièce(s)   |

## CABTITE BP 6MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 16 mm | Profondeur (pouces) | 0,63 inch  |
| Hauteur    | 16 mm | Hauteur (pouces)    | 0,63 inch  |
| Largeur    | 6 mm  | Largeur (pouces)    | 0,236 inch |
| Longueur   | 16 mm | Longueur (pouces)   | 0,63 inch  |
| Diamètre   | 6 mm  | Poids net           | 0,12 g     |

### Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...120 °C |
|-------------------------------|-----------------|

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

### Informations générales

|                                     |      |                                   |           |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0  | Degré de protection               | IP66      |
| Diamètre du câble extérieur, max.   | 6 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 6 mm      |
| Halogène                            | Non  | Matériau                          | Polyamide |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                   |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |