

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 多層モジュラー端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm ² , 800 V, 800 V, 接続数: 4, レベル数: 2, TS 35, V-0, Wemid |
| 注文番号 | 1041650000 |
| 種別 | WDK 2.5N DU-PE |
| GTIN (EAN) | 4032248138739 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 深さ | 62 mm | 奥行き (インチ) | 2.441 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 62.45 mm | 高さ | 61 mm |
| 高さ (インチ) | 2.402 inch | 幅 | 5.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.201 inch | 正味重量 | 16.233 g |

温度

| | | |
|----------------|--------|---|
| 保管温度 | 動作温度範囲 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C | | |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 |
| | | 130 °C |

CSA評価データ

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA) | 200039-1057876 | 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG | 電圧規模B (CSA) | 300 V |
| 電圧規模D (CSA) | 600 V | 電流の規模B (CSA) | 20 A |
| 電流の規模D (CSA) | 5 A | | |

クランプ可能な導体 (H05V/H07V) 2個、等断面 (定格接続)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm ² | 配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 1.5 mm ² |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|----|
| DMS電動ドライバーによるトルクレベル1 | | IEC 60947-1 準拠のゲージ | | A3 |
| クランプネジ | M 2.5 | クランプ範囲、最大 | 4 mm ² | |
| クランプ範囲、最小 | 0.05 mm ² | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm | |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 | 接続数 | 4 | |
| 接続断面、撚線、最大 | 4 mm ² | 接続断面、撚線、最小 | 1.5 mm ² | |
| 接続方向 | 横向きに | 接続方式 | ねじ接続 | |
| 接続方式 2 | ねじ接続 | 締付けトルク、最大 | 0.6 Nm | |
| 締付けトルク、最小 | 0.4 Nm | 被覆剥き長さ | 8 mm | |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30 | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm ² | | | |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | |
|-----------|------|
| 接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
|-----------|------|

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

| | | | |
|-----------------|--|---------------|-----|
| バージョン | ねじ接続, プラグイン交差 接続用, PE接続付き, コネク タ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい |
| 電位数 | 2 | レベル数 | 2 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | はい |
| レール | TS 35 | N 関数 | いいえ |
| PE 関数 | はい | PEN 関数 | いいえ |

全般

| | | | |
|-----|----------------------|----------------|--------|
| レール | TS 35 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 |
| 標準 | IEC 60947-7-1 (-7-2) | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30 |

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 定格断面 | 2.5 mm ² | 定格電圧 | 800 V |
| 定格 DC 電圧 | 800 V | 定格電流 | 24 A |
| 最大導体電流 | 28 A | 標準 | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W | 汚染度 | 3 |

評価データ IECEx/ATEX

| | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 証明書番号 (ATEX) | DEMKO15ATEX1346U | 証明書番号 (IECEX) | IECEXULD15.0003U |
| 最大電圧 (ATEX) | 550 V | 電流 (ATEX) | 24 A |
| 最大導体断面積 (ATEX) | 4 mm ² | 最大電圧 (IECEX) | 550 V |
| 電流 (IEEX) | 24 A | 最大導体断面積 (IECEX) | 4 mm ² |
| 動作温度範囲 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex- Certificate of Conformity | マーキング EN 60079-7 | |
| Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D | | Ex eb II C Gb |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|-----------|----|
| 取り付け方式 | 箆合仕様 | 爆発試験バージョン | はい |
| 開放側面 | 右 | 類似端子数 | 1 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 | | |

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Attestation of Conformity](#)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](#)
[IECEx Certificate](#)
[ATEX Certificate](#)
[ATEX Certificate](#)
[CB Test Certificate](#)
[CB Certificate](#)
[CCC Ex Certificate](#)
[UKCA Ex Certificate](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)
[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[NTI WDK 2.5N DU PE](#)
[NTI WDK 2.5NV DU PE](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)


ブローシャー

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WEW 35/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1061200000 | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | °C |
| 数量 | 50 Stück | |

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WS 8/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1640740000 | WS, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 Stück | |

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5/4 mm²2.5/4
mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WAP WDK2.5/4 N BL | バージョン |
| 注文番号 | 1084080000 | エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 60 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248127337 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | WAP WDK2.5/4 N | バージョン |
| 注文番号 | 1084000000 | エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 60 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248127351 | Wemid |
| 数量 | 20 Stück | |

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609801044 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | 白色 |
| 数量 | 1,000 Stück | |

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

W シリーズ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WTW EN | バージョン |
| 注文番号 | 1058800000 | 仕切板 (端子), ダークページュ, 高さ: 86 mm, 幅: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | |
| 数量 | 20 Stück | |

WS 8/5



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所: 表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | WS 8/5 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2007150000 | WS, 端子マーカ, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| 数量 | 800 Stück | |

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²

2.5
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/20 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1909110000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535781 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718150000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9 |
| GTIN (EAN) | 4008190349653 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693860000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718140000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190349585 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718160000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190349691 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1717990000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349295 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717920000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190349349 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693820000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717950000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7 |
| GTIN (EAN) | 4008190349431 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193300000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248975747 | |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/5 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718020000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349394 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193290000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5 |
| GTIN (EAN) | 4032248976331 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693850000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193320000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248975754 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1909130000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535910 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718130000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7 |
| GTIN (EAN) | 4008190349448 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718070000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349684 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693840000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717940000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190349400 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718030000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349417 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1909000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193260000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 2 |
| GTIN (EAN) | 4032248975846 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693800000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| 数量 | 60 Stück | |

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/10 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693880000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193270000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4032248975853 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717910000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190349318 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718010000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349356 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717960000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190349523 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1718170000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 50 |
| GTIN (EAN) | 4008190349714 | |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718080000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349301 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1909140000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535927 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193340000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248976355 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718090000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190349325 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693870000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693810000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693830000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/7 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193310000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7 |
| GTIN (EAN) | 4032248975860 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718180000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349721 | |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/2 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717900000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349288 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718120000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190349424 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718190000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 50 |
| GTIN (EAN) | 4008190349707 | |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193330000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9 |
| GTIN (EAN) | 4032248975761 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718040000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349455 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718060000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349660 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/50 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693890000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| 数量 | 5 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718050000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349561 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717980000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190349677 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718100000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190349363 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 RT | バージョン |
| 注文番号 | 1717930000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190349370 | |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/08/27 18:08:16 CEST

WDK 2.5N DU-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/5 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1718110000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190349387 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193350000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248975877 | |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 BL | バージョン |
| 注文番号 | 1718000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349332 | |
| 数量 | 60 Stück | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1193280000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248976348 | |
| 数量 | 60 Stück | |

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 Stück | |
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 Stück | |