

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	プラグインアダプター (端子), 24 A, ダークベージュ, Wemid
注文番号	1305320000
種別	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
数量	50 Stück

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24.6 mm	奥行き (インチ)	0.969 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.654 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	5.14 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	200039-70001233	配線の最大断面 (CSA)	12 AWG
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG	電圧規模B (CSA)	300 V
電圧規模C (CSA)	300 V	電圧規模D (CSA)	300 V
電流の規模B (CSA)	20 A	電流の規模C (CSA)	20 A
電流の規模D (CSA)	10 A		

UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	26 AWG	導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG
現在のサイズ C (cURus)	20 A	現在のサイズ D (cURus)	10 A
証明書番号 (cURus)	E60693	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ C (cURus)	300 V	電圧サイズ D (cURus)	300 V
電流サイズ B (cURus)	20 A		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	クランプネジ	M 2.5
クランプ範囲、最大	4 mm ²	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12
接続数	1	接続断面、撚線、最大	4 mm ²
接続断面、撚線、最小	1.5 mm ²	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	接続方式 2	プラグイン接続
締め付けトルク、最大	0.6 Nm	締め付けトルク、最小	0.4 Nm
被覆剥き長さ	7 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²

システム仕様

バージョン	プラグイン接続 (1個) - プラグイン接続 (1個) - アダプタ接続 (1個), プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
層ごとの電位数	1	PE 接続	いいえ

作成日 2024/07/04 9:27:56 CEST

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	標準	IEC60947-7-1に準拠
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26		

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	定格電流	24 A
最大導体電流	27 A	標準	IEC60947-7-1に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W	汚染度	3

追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	開放側面	右
--------	------	------	---

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	CAT 1 TERM 16/17 EN

作成日 2024/07/04 9:27:56 CEST

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²2.5
mm²

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	WP 2.5/1AN/1	バージョン
注文番号	1305270000	プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A, 極数: 1, ダークペー
GTIN (EAN)	4050118104547	ジュ
数量	50 Stück	
種別	WP 2.5/1AN/10	バージョン
注文番号	1305280000	プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A, 極数: 10, ダークペー
GTIN (EAN)	4050118104530	ジュ
数量	50 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1,000 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²2.5
mm²

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

種別	ZP 2.5/1AN/1	バージョン
注文番号	1815430000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248370238	
数量	50 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/10	バージョン
注文番号	1815560000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342624	
数量	20 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV/10	バージョン
注文番号	1815280000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248342563	
数量	20 Stück	
種別	ZP 2.5/1AN/QV	バージョン
注文番号	1007900000	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248711277	
数量	50 Stück	

2.5 mm²2.5
mm²

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	WAP WDT 2.5 AT	バージョン
注文番号	1305250000	エンドプレート (端子), 40.75 mm x 1.5 mm, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4050118104486	
数量	50 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)




丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッブ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008330000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 Stück	

コーディングパーツ



コーディングピンを使用することで、個別コーディングオプションにより、プラグイン接続に問題が生じないことを保証します。

一般注文データ

種別	KOSF ZT2.5	バージョン
注文番号	1816150000	Zシリーズ, コーディングパーツ, 黄色, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
数量	50 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2.5 mm²2.5
mm²

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/6 RT	バージョン
注文番号	1717940000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 BL	バージョン
注文番号	1718010000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 GE	バージョン
注文番号	1693850000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 WS	バージョン
注文番号	1193280000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 SW	バージョン
注文番号	1718100000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 GE	バージョン
注文番号	1693830000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 GE	バージョン
注文番号	1693870000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 GE	バージョン
注文番号	1693880000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 BL	バージョン
注文番号	1718070000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 GE	バージョン
注文番号	1693800000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 Stück	

作成日 2024/07/04 9:27:56 CEST

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/6 BL	バージョン
注文番号	1718030000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 GE	バージョン
注文番号	1909000000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 RT	バージョン
注文番号	1717960000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 GE	バージョン
注文番号	1693820000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 BL	バージョン
注文番号	1718020000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 SW	バージョン
注文番号	1718150000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 RT	バージョン
注文番号	1717980000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 SW	バージョン
注文番号	1718190000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 BL	バージョン
注文番号	1718050000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 BL	バージョン
注文番号	1718000000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 BL	バージョン
注文番号	1717990000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 SW	バージョン
注文番号	1909130000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 BL	バージョン
注文番号	1718040000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/04 9:27:56 CEST

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/8 GE	バージョン
注文番号	1693860000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 WS	バージョン
注文番号	1193260000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 WS	バージョン
注文番号	1193270000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/9 BL	バージョン
注文番号	1718060000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 SW	バージョン
注文番号	1718090000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/4 RT	バージョン
注文番号	1717920000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 SW	バージョン
注文番号	1718130000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 SW	バージョン
注文番号	1718140000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 SW	バージョン
注文番号	1718080000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 WS	バージョン
注文番号	1193290000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 GE	バージョン
注文番号	1693810000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 SW	バージョン
注文番号	1718160000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 BL	バージョン
注文番号	1718180000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
数量	5 Stück	

作成日 2024/07/04 9:27:56 CEST

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/9 WS	バージョン
注文番号	1193330000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 BL	バージョン
注文番号	1909140000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 RT	バージョン
注文番号	1909110000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 WS	バージョン
注文番号	1193300000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/20 WS	バージョン
注文番号	1193350000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 SW	バージョン
注文番号	1718120000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/3 RT	バージョン
注文番号	1717910000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/8 WS	バージョン
注文番号	1193320000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/6 GE	バージョン
注文番号	1693840000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 RT	バージョン
注文番号	1718170000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/2 RT	バージョン
注文番号	1717900000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5N/50 GE	バージョン
注文番号	1693890000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
数量	5 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 WS	バージョン
注文番号	1193310000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/04 9:27:56 CEST

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/5 RT	バージョン
注文番号	1717930000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/5 SW	バージョン
注文番号	1718110000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/10 WS	バージョン
注文番号	1193340000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5N/7 RT	バージョン
注文番号	1717950000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
数量	20 Stück	

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 10/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1635000000	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4008190261948	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ロックエレメント



ロック素子を使用して、プラグを基本要素に確実に固定できます。ロック素子は、プラグがバス端子から意図せず外れないようにし、最大限の安全性を確保します。

一般注文データ

種別	ZVR ZP2.5	バージョン
注文番号	1816130000	Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
数量	25 Stück	

ケーブル負荷解放部品



ケーブル負荷解放部品は、接触を機械的応力から保護し、クランプ点から不用意に解放されないようにコネクタを保護します。

一般注文データ

種別	ZZE ZP2.5	バージョン
注文番号	1816140000	Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
数量	25 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	