

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ







電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

バージョン	フィードスルー端子, 耐張クランプ接続, 2.5 mm²,
	800 V, 24 A, 茶色
注文番号	<u>1683460000</u>
種別	ZDU 2.5/4AN BR
GTIN (EAN)	4008190478254
数量	100 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

## 寸法と重量

深さ	38.5 mm	奥行き(インチ)	1.516 inch
DIN レールを含む奥行き	39.5 mm	 高さ	79.5 mm
- 高さ(インチ)	3.13 inch	 幅	5.1 mm
幅(インチ)	0.201 inch	正味重量	12.12 g

## 温度

保管温度		動作温度範囲	Can an avating taken avatura
休官洫及		到TF洫及軋出	For operating temperature range see EC Design
			Test Certificate / IEC Ex-
	-25 °C55 °C		Certificate of Conformity
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

# CSA評価データ

証明書番号(CSA)	200039-1152892	配線の最大断面(CSA)	12 AWG
配線の最小断面(CSA)	26 AWG	電圧規模B(CSA)	600 V
電圧規模C(CSA)	600 V	電圧規模D(CSA)	600 V
電流の規模B(CSA)	27 A	電流の規模C(CSA)	27 A
電流の規模D(CSA)	5 A		

## UL評価データ

コンダクタサイズファクトリ配	線最小	コンダクタサイズフィールド	配線、最大
(cURus)	30 AWG	(cURus)	12 AWG
コンダクタサイズフィールド配約	線、最小	 導体サイズ工場配線最大(cU	IRus)
(cURus)	30 AWG		12 AWG
現在のサイズ C(cURus)	25 A	証明書番号(cURus)	E60693
電圧サイズ C(cURus)	600 V		

# クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最小	0.05 mm <sup>2</sup>		0.6 x 3.5 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	接続数	4
接続方向	上部	接続方式	耐張クランプ接続
被覆剥き長さ	10 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 30
配線接続断面、ソリッドコア、最小	_	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	,
	0.5 mm <sup>2</sup>	付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルー川	ν <u></u>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	,
付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルー川	V	配線接続断面、細径撚線、最大	
付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>
•			

# クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	耐張クランプ接続	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

シ	ス	テ	7	仕様

システム仏像			
11, 2, - 2,	五十三 万 二 丶 , 국 +호/士 - 국 = <i>박</i>	エンドカル プレーの亜井	
バージョン	耐張クランプ接続, プラグ イン交差接続用, コネクタ	エンドカバープレートの要求	
	無しの終端部		はい
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	4
層ごとの電位数	1	内部で交差接続されたレベル	いいえ
PE 接続	いいえ	レール	TS 35
全般			
レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
レール 標準	IEC 60947-7-1	設置アドバイス	バスバー
配線接続断面 AWG、最小	AWG 30	以直ノーハーハ	7,77,7
材料データ			
材質	Wemid	<u>色</u>	茶色
UL 94 可燃性等級 	V-0		
評価データ			
定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	800 V
定格 DC 電圧	800 V	定格電流	24 A
最大導体電流	27 A	標準	IEC 60947-7-1
EC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	<u> </u>	8 kV
EC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W	污染度	3
評価データIECEx/ATEX			
÷⊤□□⇒♀□ (∧TCV)	DEMICO1E ATEV146711	红田事委日 (ICCCV)	IFCEVIII DAE 000011
証明書番号(ATEX) 最大電圧(ATEX)	DEMKO15ATEX1467U 550 V	証明書番号(IECEX) 電流(ATEX)	1ECEXULD15.0008U 22 A
	4 mm <sup>2</sup>	<u>电流(ATEX)</u> 最大電圧(IECEX)	550 V
最大導体断面積(ATEX) 電流(IEEX)	22 A	最大电压(IECEX) 最大導体断面積(IECEX)	4 mm <sup>2</sup>
<sup>亀流(IEEX)</sup> 動作温度範囲		取入等体断凹槓 (IECEX) マーキング EN 60079-7	4 mm²
期TF.流及 靶 齿	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex- Certificate of Conformity	マーキング EN 60079-7	Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU ラベル	II 2 G D		
追加の技術データ			
取り付け方式	篏合仕様	爆発試験バージョン	はい
<del>取り回り入れ</del> 設置アドバイス		療光氏験パーション 開放側面	右
類似端子数	1	PHICK AND IN	'Н
<del></del>			
ETIM C O	F000003	ETIM 7.0	F0000007
ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01
環境製品コンプライアンス 			
REACH SVHC	/		
	,		

作成日 2024/07/04 7:28:18 CEST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認

認可





ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号(cURus)	E60693
証明書番号(cURusEX)	E184763

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Attestation of Conformity
	UKCA Ex Attestation of Conformity
	IECEx Certificate
	DNVGL certificate
	Lloyds Register Certificate
	CCC Ex Certificate
	ATEX Certificate
	UKCA Ex Certificate
	RINA Certificate
	<u>17-AV4BO-0546U</u>
	Declaration of Conformity
	UKCA declaration of conformity
	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
製品変更通知	PCN ZDU 2.5 4AN DE
	PCN ZDU 2.5 4AN EN
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
	NTI ZDU/ZPE 2.5/4AN
	<u>User Manual Z-Series</u>
カタログ	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台 マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合:**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

GTIN (EAN)

種別 DEK 5/5 MC SDR バージョン

注文番号 <u>1609810000</u> Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,

4008190456597 顧客の仕様に準拠

数量 200 Stück

## SAK シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

#### -般注文データ

種別	EW 35 GR 7032	バージョン
注文番号	0383530000	エンドプラケット, Wemid, グレー, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190027322	
数量	50 Stück	
種別	EW 35	バージョン
注文番号	0383560000	エンドプラケット, Wemid, ベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 Stück	
種別	EW 35/SCHA/M3	バージョン
注文番号	0258660000	エンドプラケット, Wemid, ベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190033477	
数量	20 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベル に最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合**:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

種別	WS 10/5 M MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1792000000</u>	WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248223862	レン・ブラッドリー, 白色
数量	720 Stück	
種別	WS 10/5 MC NE WS	バージョン
種別 注文番号	WS 10/5 MC NE WS 1635000000	バージョン WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア
	,	

### テストプラグ



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

# -般注文データ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### **Z**シリーズ

Z Series ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

#### 一般注文データ

種別	ZEW 35	バージョン
注文番号	9540000000	エンドプラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, 篏合仕様
GTIN (EAN)	4008190956264	
数量	20 Stück	
種別	ZEW 35/2	バージョン
注文番号	8630740000	エンドブラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, 篏合仕様
GTIN (EAN)	4032248348916	
数量	20 Stück	

### マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
種別 注文番号	BZT 1 WS 10/5 1805490000	バージョン アクセサリ, マーカーホルダー
	,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 2.5 mm<sup>2</sup>

2.5 mm<sup>2</sup> プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

### 一般注文データ

122 11		
種別	ZQV 2.5/5	バージョン
注文番号	<u>1608890000</u>	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190065713	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5/8	バージョン
注文番号	1608920000	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061531	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5/9	バージョン
注文番号	<u>1608930000</u>	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190117009	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5/2	バージョン
注文番号	<u>1608860000</u>	Zシリーズ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190123680	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5/4	バージョン
注文番号	1608880000	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190082208	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5/10	バージョン
注文番号	1608940000	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190099060	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5/3	バージョン
注文番号	<u>1608870000</u>	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061630	
数量	60 Stück	
種別	ZQV 2.5/50	バージョン
注文番号	<u>1697540000</u>	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883256	
数量	10 Stück	
種別	ZQV 2.5/7	バージョン
注文番号	1608910000	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190159665	
数量	20 Stück	
種別	ZQV 2.5/6	バージョン
注文番号	<u>1608900000</u>	アクセサリ, 短絡接続, 24 A
GTIN (EAN)	4008190149840	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/04 7:28:18 CEST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別 ZOV 2.5/20

注文番号 1908960000

4032248535293

数量 20 Stück

空白

GTIN (EAN)



バージョン

Zシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20

実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデ ルシリーズ専用に開発されています。それらは広い印刷 面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配 線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリッ プにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証さ れます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合: お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

#### 一般注文データ

種別 ZS 10/5 MC NE WS

バージョン 1610000000 ZS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア

注文番号 GTIN (EAN) 4008190263171

レン・ブラッドリー, 白色

数量 480 Stück

**Z**シリーズ

Series

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安 全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内 で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン 種別 ZAD 1/4 注文番号 1609110000 Zシリーズ, カバー GTIN (EAN) 4008190190910

数量 20 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

#### 一般注文データ

種別 SDIS SLIM 0.6X3.5X100

注文番号 2749610000 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6

バージョン

GTIN (EAN) 4050118896350

ı

数量 1 Stück

### Wシリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	1061200000	エンドプラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 Stück	
種別	WEW 35/1	パージョン
種別 注文番号	WEW 35/1 1059000000	バージョン エンドプラケット, Wemid, ダークページュ, レール: TS 35, ねじ込み
	,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### Zシリーズ

Z Series 端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

種別	ZTA 1	バージョン
注文番号	<u>1609040000</u>	アクセサリ, テストアダプター, 9 A
GTIN (EAN)	4008190196851	
数量	25 Stück	
種別	ZTA 1/ZA	バージョン
注文番号	<u>1609050000</u>	アクセサリ, テストアダプター, 9 A
GTIN (EAN)	4008190206543	
数量	25 Stück	

### 2.5 mm<sup>2</sup>

2.5

 $mm^2$ 

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

### -般注文データ

種別	ZAP/TW 3 RT	バージョン
注文番号	1683820000	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190477547	
数量	50 Stück	
種別	ZAP/TW 3 SW	バージョン
注文番号	1683890000	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190477615	
数量	50 Stück	
種別	ZAP/TW 3	パージョン
種別 注文番号	ZAP/TW 3 1608800000	パージョン Zシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 隔壁
	· ·	
注文番号	<u>1608800000</u>	
注文番号 GTIN (EAN)	1608800000 4008190190927	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1608800000 4008190190927 50 Stück	Zシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 隔壁
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1608800000 4008190190927 50 Stück ZAP/TW 3 BL	Zシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 隔壁 パージョン



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	ZAP/TW 3 GR	バージョン
注文番号	1683870000	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190477592	
数量	50 Stück	
種別	ZAP/TW 3 GN	バージョン
注文番号	1683840000	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190477561	
数量	50 Stück	
種別	ZAP/TW 3 WS	バージョン
注文番号	1683880000	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190477608	
	4000130477000	
数量	50 Stück	
数量 種別		パージョン
	50 Stück	バージョン Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
種別	50 Stück ZAP/TW 3 OR	

## Zシリーズ

Z Series スリーブの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくても、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリーブの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

種別	ZRH 2.5/2 GR/V0	パージョン
	, ,	
注文番号	<u>1614290000</u>	Zシリーズ, 縮小スリーブ
GTIN (EAN)	4008190072476	
数量	1,000 Stück	
種別	ZRH 2.5/3	パージョン
注文番号	<u>1614280000</u>	
GTIN (EAN)	4008190206796	
数量	1,000 Stück	
種別	ZRH 2.5/1 WS	パージョン
注文番号	1614300000	
GTIN (EAN)	4008190206789	
数量	1,000 Stück	