

SAIS-4-IDC (0,75) M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

IDCはこの技術により、導体を端子点に直接挿入し、クリップや絶縁材を取り除くことなく、簡単かつ迅速に組み立てることができます。また、優れた機能安全性を備えています。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン, ストレート
注文番号	1852740000
種別	SAIS-4-IDC (0,75) M12
GTIN (EAN)	4032248386864
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:43:42 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIS-4-IDC (0,75) M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 37 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径	5.5...8 mm	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	5.5 mm	コーディング	A-coded
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	ハウジング主要材質	CuZn
プラグイン回数	≥ 50	保護度合い	IP67
定格電圧	50 V	定格電流	4 A
導体断面、最大	0.75 mm ²	導体断面、最小	0.34 mm ²
接続断面積、最大	0.75 mm ²	接続断面積、最小	0.34 mm ²
接続方式	絶縁変位接続	接触表面	錫メッキ
極数	4	汚染度	3
絶縁耐性	10 ⁸ Ω		

一般情報

極数	4	接続 1	M12
接続 2	IDC	項目説明	SAIS / B IDC (0.75)
ハウジング主要材質	CuZn	接続スレッド	M12
接触表面	錫メッキ	保護度合い	IP67
プラグイン回数	≥ 50		

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
ユーザ文書 [Manual](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローチャー [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

作成日 2024/07/04 6:43:42 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIS-4-IDC (0,75) M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

