

SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP Hybrid – 電力、信号
および EMC に対応

3機能をひとつに統合。

OMNIMATE パワーハイブリッドコネクタは、完璧なス
リーインワンソリューションを開発者やユーザーに提供
します。

このハイブリッドモーターコネクタは、電源、信号、差
し込み式 EMC シールドサポートを同時に統合します。し
たがって、PCB 上、ハウジングの外側、および電気キャ
ビネット内のスペースを節約します。自己保持式の片手
インターロック機構は、ひとつの差し込み操作だけで済
むので、設置とメンテナンスの手順が高速化されます。
取り付けが困難な場合でも、自動的に処理やインター
ロックを行うのが容易です。独自のシールド形状と細い
30 の導体入力により、列間のスペースを最大 10 cm 節
約できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッ ダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 注文番号 | 2529130000 |
| 種別 | SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX |
| GTIN (EAN) | 4050118673197 |
| 数量 | 30 Stück |
| 製品データ | IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A |
| パッケージ | 箱 |

SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 深さ | 28.3 mm | 奥行き (インチ) | 1.114 inch |
| 高さ | 14 mm | 高さ (インチ) | 0.551 inch |
| 下位バージョンの高さ | 11.4 mm | 幅 | 54.31 mm |
| 幅 (インチ) | 2.138 inch | 正味重量 | 4.5 g |

システム仕様

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 製品ファミリー | OMNIMATE電源 - シリーズBV/SV 7.62HP | 接続方式 | 基板接続 |
| PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 | ピッチ (mm) (P) | 7.62 mm |
| ピッチ (インチ) (P) | 0.3 " | 外向きエルボ | 90° |
| 極数 | 5 | 極当たりソルダーピン数 | 2 |
| ソルダーピン長 (l) | 2.6 mm | ソルダーピン長 公差 | +0.1 / -0.3 mm |
| はんだピン寸法 | 0.8 x 1.0 mm | ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.4 mm |
| ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm | L1 (mm) | 30.48 mm |
| L1 (インチ) | 1.2 " | L2 (mm) | 11.43 mm |
| インチでの L2 | 0.45 " | 行数 | 1 |
| ピンモデルシリーズ数量 | 1 | DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | プリント基板のバックワフ ハンドタッチセーフ |
| DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 | 体積抵抗 | 2.00 mΩ |
| コーディング可能 | はい | 差し込み力 / 極、最大. | 12 N |
| 引張強度/極、最大. | 7 N | | |

材料データ

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 絶縁材 | PA 9T | 色 | 黒色 |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁材グループ | II |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 500 | Moisture Level (MSL) | 1 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点材質 | 銅合金 |
| 接触表面 | 錫メッキ | はんだ接続の層構造 | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt |
| プラグ接点の層構造 | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt | 保管温度、最小 | -40 °C |
| 保管温度、最大 | 70 °C | 動作温度、最小 | -50 °C |
| 動作温度、最大 | 130 °C | 温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
| 温度範囲、設置、最大 | 130 °C | | |

IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| 標準に準拠して検査済 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 41 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C) | 41 A | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 41 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 41 A | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 630 V | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 630 V |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2 | 6 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2 | 6 kV |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3 | 6 kV | 短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで420 A |

SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)



証明書番号 (cURus)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 600 V

定格電圧 (使用グループ C/UL 1059) 33 A

クリアランス距離、最小

6.9 mm

沿面距離、最小

9.6 mm

定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) 300 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 33 A

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 5 A

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

梱包

パッケージ

箱

VPE 長

338 mm

VPE幅

130 mm

VPEの高さ

33 mm

技術データ - ハイブリッド

ピッチ (mm)) (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

公称

3.81 mm

mmでのピッチ (信号)

3.81 mm

ピッチ (インチ) (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

公称

0.15 "

インチでのピッチ (信号)

0.15 "

極数 (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

公称

8

極数 (信号)

8

極当たり溶ダーピン数 (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

公称

1

極当たり溶ダーピン数 (信号)

1

はんだピンの寸法 (ハイブリッド)

はんだピン寸法

0.8 x 0.8 mm

ハイブリッドコンポーネント

Signal

はんだピンの寸法 (信号)

0.8 x 0.8 mm

溶ダーピン寸法 = d公差 (ハイブリッド)

はんだピン寸法 = d 公差

接頭部の下限公差 (最 -0,03 小値表示)

プレフィックス付き上 +0,01 限公差 (最大値を表示)

公差、単位 mm

ハイブリッドコンポーネント

Signal

はんだピンの寸法 = d公差 (信号)

-0,03 / +0,01 mm

溶ダーアイレット直径 (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

公称

1.3 mm

PCB 穴の直径 (信号)

1.3 mm

溶ダーアイレット直径許容値 (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

溶ダーアイレット穴直径公差 (D)

±0.1 mm

PCB 穴の直径公差 (信号)

±0.1 mm

L2 (mm)

11.43 mm

インチでの L2

0.45 "

行数 (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

行数 (信号)

2

接点材料 (ハイブリッド)

ハイブリッドコンポーネント

Signal

接点材質

CuMg

作成日 2024/07/04 7:11:25 CEST

SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 接点材質（信号） | CuMg | | |
| 接触表面（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 接触表面 | 錫メッキ | |
| 接触表面（信号） | 錫メッキ | | |
| はんだ接続の層構造（ハイブリッド） | はんだ接続の階層構造 | 階層強度 | 最小： 1 μm 最大. 3 μm |
| | | 材質 | Ni |
| | | 階層強度 | 最小： 4 μm 最大. 8 μm |
| | | 材質 | Sn |
| | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| はんだ接続の層構造（信号） | 1-3 μm Ni / 4-8 μm Sn | | |
| プラグ接点の層構造（ハイブリッド） | プラグ接点の層構造 | 材質 | Ni |
| | | 階層強度 | 最小： 1 μm 最大. 3 μm |
| | | 材質 | Sn |
| | | 階層強度 | 最小： 4 μm 最大. 8 μm |
| | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| プラグ接点の層構造（信号） | 1-3 μm Ni / 4-8 μm Sn | | |
| 過電圧クラスの定格電圧/汚染度レベル II/2（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 320 V | |
| 過電圧クラス / 汚染度レベル II / 2 の定格電圧（信号） | 320 V | | |
| 過電圧クラスの定格電圧/汚染度レベル III/2（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 160 V | |
| 過電圧クラス/汚染度レベル III / 2 の定格電圧（信号） | 160 V | | |
| 過電圧クラスの定格電圧 / 汚染度レベル III / 3（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 160 V | |
| 過電圧クラス / 汚染度レベル III / 3 の定格電圧（信号） | 160 V | | |
| 過電圧クラスの定格インパルス電圧/汚染度レベルII/2（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 2.5 kV | |
| 過電圧クラス / 汚染度レベル II / 2 の定格インパルス電圧（信号） | 2.5 kV | | |
| 過電圧クラスの定格インパルス電圧 / 汚染度レベル III / 2（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 2.5 kV | |
| 過電圧クラス / 汚染度レベルIII / 2 の定格インパルス電圧（信号） | 2.5 kV | | |
| 過電圧クラスの定格インパルス電圧/汚染度レベル III / 3（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 2.5 kV | |
| 過電圧クラス / 汚染度レベル III / 3 の定格インパルス電圧（信号） | 2.5 kV | | |
| 短時間耐久電流容量（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで80 A | |
| 短時間耐電流抵抗（信号） | 3 x 1sで80 A | | |
| 沿面距離（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 最小： | 4.38 mm | |
| クリアランス距離（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 最小： | 3.6 mm | |
| 定格電圧（使用グループ B/CSA）（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 300 V | |
| 定格電圧（グループ B / CSA 使用） | 300 V | | |
| 定格電圧（使用グループ C/CSA）（ハイブリッド） | ハイブリッドコンポーネント | Signal | |
| | 公称 | 50 V | |

作成日 2024/07/04 7:11:25 CEST

SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 定格電圧 (グループ C / CSA 使用) (信50 V 号) | | |
| 定格電流 (グループ B / CSA 使用) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 9 A |
| 定格電流 (グループ B / CSA 使用) (信9 A 号) | | |
| 定格電流 (使用グループ C/CSA) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 9 A |
| 定格電流 (グループ C / CSA 使用) (信9 A 号) | | |
| 定格電流 (使用グループ D/CSA) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 9 A |
| 定格電流 (グループ D / CSA 使用) (信号) | 9 A | |
| 定格電圧 (使用グループ B/UL 1059) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 300 V |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) (信号) | 300 V | |
| 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 50 V |
| 定格電圧 (グループ C/UL 1059 使用) (信号) | 50 V | |
| 定格電圧 (使用グループ D/UL 1059) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 300 V |
| 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) (信号) | 300 V | |
| 定格電流 (グループ B/UL 1059) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 5 A |
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) (信号) | 5 A | |
| 定格電流 (使用グループ C/UL 1059) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント 公称 | Signal 5 A |
| 定格電流 (グループ C / UL 1059 使用) | 5 A | |
| 定格電流 (使用グループ D/UL 1059) (ハイブリッド) | ハイブリッドコンポーネント | Signal |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002637 | ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 | ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

作成日 2024/07/04 7:11:25 CEST

SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none">技術仕様は、電源の連絡先を参照してください信号接点の技術データ：50V/5A、被覆剥き長さ8mm定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。図の仕様：P1 = 7.62 mm、P2 = 3.81 mm公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 |

ダウンロード

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 製品変更通知 | 20220105 Material change SV-SMT 7.62 20220105 Materialänderung SV-SMT |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |


SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

製品イメージ



寸法図



SV-SMT 7.62HP/05/90G SC/8 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 – 最新のドライブ技術用の最適化 (例：モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3 種の製品の種類には、さらに次の利点があります：

- アプリケーション志向の拡張性：29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス：

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計

一般注文データ


| 種別 | BV/SV 7.62HP KO | バージョン | 製品データ | パッケージ |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 注文番号 | 1937590000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, | | 箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248608881 | 黒色, 極数: 1 | | |
| 数量 | 50 Stück | | | |

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.



© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



SV-SMT 7.62IT/04/90G
1:1



D = Ø1.5+0.1/-0.05
d = 0.8x1.0

P = Raster /pitch




| | | |
|---|-------|-------|
| 9 | 60,96 | 68,58 |
| 8 | 53,34 | 60,96 |
| 7 | 45,72 | 53,34 |
| 6 | 38,1 | 45,72 |
| 5 | 30,48 | 38,1 |
| 4 | 22,86 | 30,48 |
| 3 | 15,24 | 22,86 |
| 2 | 7,62 | 15,24 |
| n | L1 | L2 |

| |
|------|
| 1.5 |
| 2.6 |
| 3.5 |
| I |
| [mm] |

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-m

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EC00001677 | Prim PLM Part No.: 114319 | | Prim ERP Part No.: 2454160000 | |
| | First Issue Date 14.11.2017 | Max. nos. |  | | <div>66403</div> <div>Drawing no. Issue no.</div> <div>Sheet 06 of 16 sheets</div> |
| Modification | | | | | |
|  | | Date | Name | <div>SV-SMT 7.62IT/.. /MF...RL</div> <div>STIFTELEISTE</div> <div>MALE HEADER</div> | |
| | Drawn | 14.05.2019 | Helis, Maria | | |
| | Responsible | | Krug, Matthias | | |
| Scale: 2:1 Size: A3 | Approved | 19.06.2019 | Lang, Thomas | <div>Product file: 7407 BLF 7.50HP</div> | |
| Drawings Assembly | | | | | |

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.