

## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## プッシュイン バネ接続メス側プラグ

- 組立済導体を挿入するだけ - 作業完了
- 次の理由で直感的に使用できます。
- 電線接続箇所と操作部の明確な分離
- 端子箇所を開く統合型の押しボタン
- 高さが低いための、高い部品密度
- オプション：ロックおよびリリースは、ワイドモジュラーの  
リリースラッチ (LR) またはリリースレバー (LH) を使用する場合にツールを必要としません

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、3.50 mm、極数: 46, 180°, アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 1.5 mm², 箱 |
| 注文番号       | <a href="#">2558450000</a>   |
| 種別         | B2CF 3.50/46/180 SN OR BX  |
| GTIN (EAN) | 4050118669749  |
| 数量         | 18 Stück   |
| 製品データ      | IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16        |
| パッケージ      | 箱  |

作成日 2024/07/29 11:56:48 CEST

## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |           |            |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ   | 26.25 mm | 奥行き (インチ) | 1.033 inch |
| 高さ   | 15.2 mm  | 高さ (インチ)  | 0.598 inch |
| 幅    | 80 mm    | 幅 (インチ)   | 3.15 inch  |
| 正味重量 | 31 g     |           |            |

## システムパラメータ

|                             |                                    |                           |                    |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 製品ファミリー                     | OMNIMATE信号 - B2C/<br>S2C 3.50 - 2列 | 接続方式                      | フィールド接続            |
| 導体接続方法                      | アクチュエータ付プッシュ<br>イン                 | ピッチ (mm) (P)              | 3.5 mm             |
| ピッチ (インチ) (P)               | 0.138 "                            | 導体取り出し方向                  | 180°               |
| 極数                          | 46                                 | L1 (mm)                   | 76.5 mm            |
| L1 (インチ)                    | 3.036 "                            | 行数                        | 1                  |
| ピンモデルシリーズ数量                 | 2                                  | 定格断面                      | 15 mm <sup>2</sup> |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ                        | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除    |
| 保護度合い                       | IP20, 完全取付け時                       | コーディング可能                  | はい                 |
| 被覆剥き長さ                      | 10 mm                              | スクリュードライバーク               | 0.4 x 2.5          |
| スクリュードライバークの標準              | DIN 5264                           | プラグイン回数                   | 25                 |
| 差し込み力/極、最大                  | 3.5 N                              | 引張強度/極、最大                 | 3.5 N              |

## 材料データ

|              |             |            |                            |
|--------------|-------------|------------|----------------------------|
| 絶縁材          | PA 66 GF 30 | 色          | 橙色                         |
| カラーチャート (類似) | RAL 2000    | 絶縁材グループ    | II                         |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 600       | 絶縁耐性       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω        |
| UL 94 可燃性等級  | V-0         | 接点材質       | 銅合金                        |
| 接触表面         | 錫メッキ        | プラグ接点の層構造  | 2...5 µm Sn hot-dip tinned |
| 保管温度、最小      | -40 °C      | 保管温度、最大    | 70 °C                      |
| 動作温度、最小      | -50 °C      | 動作温度、最大    | 120 °C                     |
| 温度範囲、設置、最小   | -40 °C      | 温度範囲、設置、最大 | 120 °C                     |

## 接続に適した導体

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| クランプ範囲、最小                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 配線接続断面 AWG、最小                       | AWG 30               |
| 導体接続断面積 AWG、最大                      | AWG 16               |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U                 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大   | 1 mm <sup>2</sup>    |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大      | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

作成日 2024/07/29 11:56:48 CEST

## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|        |         |           |                                 |
|--------|---------|-----------|---------------------------------|
| クランプ導体 | 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                         |
|        | フェルール端子 | 公称        | 0.14 mm <sup>2</sup>            |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.14/12 GR SV</a>  |
|        | 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                         |
|        | フェルール端子 | 公称        | 0.25 mm <sup>2</sup>            |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.25/12 HBL SV</a> |
|        | 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                         |
|        | フェルール端子 | 公称        | 0.34 mm <sup>2</sup>            |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.34/12 TK SV</a>  |
|        | 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                         |
|        | フェルール端子 | 公称        | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/16 OR SV</a>   |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/10</a>         |
|        | 導体接続断面  | 公称        | 0.75 mm <sup>2</sup>            |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                        |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/16 W SV</a>   |
|        |         | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/10</a>        |
|        |         | 公称        | 1                               |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/16 GE SV</a>   |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/10</a>         |
|        | 導体接続断面  | 公称        | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
|        | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                        |
|        | フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.5/10</a>         |

参照テキスト      プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません、フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

## IEC規格に準拠した公称データ

|                             |                        |                             |             |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 標準に準拠して検査済                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C)         | 13.4 A      |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C)         | 10 A                   | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C)         | 12 A        |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C)         | 9 A                    | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 320 V       |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 160 V                  | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/3      | 160 V       |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 2.5 kV                 | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 2.5 kV      |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 2.5 kV                 | 短時間耐電流抵抗                    | 3 x 1sで80 A |

## CSAに準拠した公称データ

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用)   | 300 V  | 定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 50 V   |
| 定格電圧 (グループ D/CSA 使用)   | 300 V  | 定格電流 (グループ B/CSA 使用)   | 9.5 A  |
| 定格電流 (グループ C / CSA 使用) | 9.5 A  | 定格電流 (グループ D/CSA 使用)   | 9.5 A  |
| 導体断面積、AGW、最小           | AWG 30 | 導体断面積、AGW、最大           | AWG 16 |

## UL 1059に準拠した公称データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V  | 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)    | 50 V   |
| 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V  | 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 9.5 A  |
| 定格電圧 (使用グループ C/UL 1059 )   | 9.5 A  | 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 9.5 A  |
| 導体断面積、AGW、最小               | AWG 30 | 導体断面積、AGW、最大               | AWG 16 |

作成日 2024/07/29 11:56:48 CEST

## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 梱包

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| パッケージ | 箱      | VPE 長  | 338 mm |
| VPE幅  | 130 mm | VPEの高さ | 33 mm  |

## テストの種類

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| 試験：マーキングの耐久性       | 標準   | IEC 61984セクション6.2および7.3.2 / 10.11は、IEC 60068-2-70 / 12.95からのパターンを取ります |
|                    | テスト  | 原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 材料の種類, 日付時計, 承認マーキングUL, 承認マーキングcULus               |
|                    | 評価   | 使用可能  |
|                    | テスト  | 耐久性   |
|                    | 評価   | 合格した  |
| テスト：連結解除（互換性なし）    | 標準   | IEC 61984セクション6.3および6.9.1 / 10.11, IEC 60512-13-5 / 02.06             |
|                    | テスト  | 要素をコード要素無しで 180° 回転   |
|                    | 評価   | 合格した  |
|                    | テスト  | コード要素で180°回転  |
|                    | 評価   | 合格した  |
|                    | テスト  | 目視検査  |
| テスト：クランプ可能な断面      | 標準   | IEC 60999-1セクション7および9.1 / 11.99, IEC 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 03.11    |
|                    | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式0.14 mm <sup>2</sup>                                    |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 撚線0.14 mm <sup>2</sup>                                     |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm <sup>2</sup>                                     |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1   |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19  |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/1   |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/19  |
|                    | 評価   | 合格した  |
| 導体の損傷や偶発的な緩みをテストする | 標準   | IEC 60999-1セクション9.4 / 11.99   |
|                    | 要件   | 0.2 kg  |
|                    | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1   |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19  |
|                    | 評価   | 合格した  |
|                    | 要件   | 0.3 kg  |
|                    | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.75   |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.75   |
|                    | 評価   | 合格した  |
|                    | 要件   | 0.4 kg  |
|                    | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U1.5  |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 H07V-K1.5  |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/1   |
|                    |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/19  |
|                    | 評価   | 合格した  |

## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|        |      |                             |
|--------|------|-----------------------------|
| 引き抜き試験 | 標準   | IEC 60999-1セクション9.5 / 11.99 |
|        | 要件   | ≥10 N                       |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1         |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19        |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 要件   | ≥20 N                       |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.75       |
|        |      | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.75       |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 要件   | ≥40 N                       |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U1.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 H07V-K1.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/1         |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/19        |
|        | 評価   | 合格した                        |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 重要なメモ

|       |   |
|-------|---|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
|-------|---|

|      |  |
|------|--|
| 注意事項 | • 要求に応じて追加のバリエーション   |
|      | • 要求に応じて金メッキの接触面   |
|      | • 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。  |
|      | • 圧着工具PZ 1.5（オーダー番号9005990000）またはPZ 6/5（オーダー番号9011460000）を備えたワイヤエンドフェール用圧着形状Aは、より大きな配線断面をお勧めします。   |
|      | • 図面上のP = ピッチ  |
|      | • 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。                       |
|      | • 導線の最大外径2.6 mm  |
|      | • OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません |
|      | • 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能   |
|      |  |

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/07/29 11:56:48 CEST

## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

|             |   |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| 製品変更通知      | <a href="#">20210721 Technical change Redesign B2CF 3.50</a>            |
|             | <a href="#">20210721 Technische Änderung Redesign zu B2CF 3.50</a>      |
|             | <a href="#">20220530 Change of packaging OMNIMATE® Signal B2CF 3.50</a> |
|             | <a href="#">20220530 Verpackungsänderung OMNIMATE® Signal B2CF 3.50</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                |


# B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


### 製品イメージ




### 寸法図



### グラフ




### 製品の利点



堅固なPUSH IN接続  
安全性および耐久性

### 製品の利点



大型の接続断面積  
1.5 mm まで容易に対応

### 製品の利点



すばやいPUSH IN接続  
ツール不要でタッチセーフ



## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドミュラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

## 一般注文データ

| 種別         | B2L/S2L 3.50 KO BK BX      | バージョン                               | 製品データ | パッケージ |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 注文番号       | <a href="#">1849740000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |       | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4032248378203              | 黒色, 極数: 1                           |       |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                     |       |       |
| 種別         | B2L/S2L 3.50 KO OR BX      | バージョン                               | 製品データ | パッケージ |
| 注文番号       | <a href="#">1849730000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |       | 箱     |
| GTIN (EAN) | 4032248378197              | 橙色, 極数: 1                           |       |       |
| 数量         | 100 Stück                  |                                     |       |       |



## B2CF 3.50/46/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

#### 使用例

