

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WIL-LED 照明：高さわずか 8 mm (マグネット付属は 9.4 mm) の DC 24 V 対応の LED 照明で、非常に高い発光効率と長い耐用期間 (6 万時間以上) を実現しています。完全なポッティングと金属製ハウジングによる非常に堅固な構造 - 防水仕様 (IP67)。4,000 K の光色 (昼白色蛍光灯) により、様々なアプリケーションに適しています。M12 接続により、接続が非常に簡単です。電力消費が少ないため、24 V で動作する小型電源 電圧供給で十分です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| 注文番号 | 2732910000 |
| 種別 | WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX |
| GTIN (EAN) | 4050118811797 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 6:47:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 40 mm | 奥行き (インチ) | 1.575 inch |
| 高さ | 8 mm | 高さ (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 240 mm | 幅 (インチ) | 9.449 inch |
| 正味重量 | 307.4 g | | |

温度

| | |
|------|------------|
| 動作温度 | -20 - 60°C |
|------|------------|

ケーブル技術仕様

| | | | |
|--------|-----|--------|----|
| ケーブル素材 | PUR | シースカラー | 黒色 |
| ケーブル長 | 5 m | | |

一般的な技術データ

| | | | |
|-------------|----------|------------------------------|----------------------|
| LEDモジュールの形状 | 長方形 | 接続方式 | 組立済ケーブル |
| 車両で使用する電子機器 | No | 電源対応 UL 準拠の推奨クラス | NECクラス2 |
| LED数 | 42 | 淡色 (CCT) | 4000K, Neutral white |
| 光度 | 260 cd | 小電流 | 746 lm |
| 放射角 | 40 ° | 照度レベル | 260 lux |
| 動作寿命 | 60.000 h | 取り付け方式 | ねじ取り付け, 磁石 |
| ドリル穴間隔 | 225 mm | 衝撃耐性 | IK05 |
| 保護度合い | IP67 | 効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠) | F |

接続データ

| | | | |
|-------|--|--------|---------|
| バージョン | ケーブル端開 | 接続スレッド | なし |
| 極数 | 2 | コーディング | A-coded |
| 配線 | ピン4 (ストランド: 黒色) コントロール白色 LED、ピン3 (ストランド: 青) | | |

材料データ

| | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|
| ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム | 封止化合物 | PUR V0 |
| エンドキャップの材料 | ダイキャスト亜鉛, ニッケルメッキ | | |

電気データ

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 定格電圧 | 24 V DC | 定格電流 | 0.308 A |
| 電源 | 7.4 W | 調光可能 | はい |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000996 | ETIM 7.0 | EC000996 |
| ETIM 8.0 | EC000996 | ETIM 9.0 | EC000996 |
| ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 | ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 | ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 | | |

作成日 2024/07/04 6:47:33 CEST

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
| EPREL登録番号 | 1324496 |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E354496 |

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | Designation key WIL Flyer WIL |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PUR ハロゲンフリー 黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。

M8 と M12 のセンサーアクチュエータケーブルには、真鍮ニッケルメッキナットが標準として供給されます。しかし、当社の製品を非常に過酷な環境で使いたいとお考えの方には、プラスチック製ナットを使ったバリエーションもご用意しています。これにより、ニッケルメッキ M8 および M12 ナット使用のケーブルが錆つく環境での使用が可能になります。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SAIP-M12BG-3-3.0U | バージョン |
| 注文番号 | 1108730300 | センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端, M12, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4032248888481 | 3 m, メス型ソケット、ストレート、シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, |
| 数量 | 1 Stück | シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |

モーションセンサー ネジ接続



ネジ接続付属 WIL-LED 照明動作検出装置。切り替え時間を調整可能。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-BM-SK |
| 注文番号 | 2537720000 |
| GTIN (EAN) | 4050118549157 |
| 数量 | 1 Stück |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ドアスイッチ



Door Switch

WIL ドアスイッチは、M12 ケーブルおよびアクセス回線で組立済です。これにより、WIL の LED 照明モデルシリーズでの、簡易なプラグアンドプロデュース機能が有効になります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-TS-M12 |
| 注文番号 | 2537730000 |
| GTIN (EAN) | 4050118549188 |
| 数量 | 1 Stück |

ケーブル付モーションセンサー ネジ接続



WIL-LED 照明の動作検出器 (ネジ接続付属)、3 m 電源ケーブル、WIL 照明接続対応 M12 ケーブル。切り替え時間を調整可能。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-BM-SK-M12-3.0U |
| 注文番号 | 2537700000 |
| GTIN (EAN) | 4050118549140 |
| 数量 | 1 Stück |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PUR ハロゲンフリー 黒 (U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SAIL-M12BG-3-3.0U | バージョン |
| 注文番号 | 9457820300 | センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数: 3, |
| GTIN (EAN) | 4032248228195 | 3 m, メス型ソケット、ストレート、シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, |
| 数量 | 1 Stück | シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |

Magnet



WIL 照明対応磁石、総延長 240 mm、自己接着型

Magnet

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-MAGNET |
| 注文番号 | 2526810000 |
| GTIN (EAN) | 4050118537871 |
| 数量 | 1 Stück |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スイベルホルダー



デント付属無しの WIL ライト対応スイベルブラケット、ハイクオリティバージョン

Swivelling holder

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-SCHWENKHALTER |
| 注文番号 | 2614220000 |
| GTIN (EAN) | 4050118651249 |
| 数量 | 1 Stück |

直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別 | SAIB-4/7 | バージョン |
| 注文番号 | 9457240000 | フィールド接続可能コネクタ, M12, メス型ソケット、ストレート |
| GTIN (EAN) | 4008190312275 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | SAIS-4/7 | バージョン |
| 注文番号 | 9457550000 | フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート |
| GTIN (EAN) | 4032248167647 | |
| 数量 | 1 Stück | |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

モーションセンサー Jackpac®



WIL-LED 照明の動作検出器 (ネジ接続付属)、3 m 電源ケーブル、WIL 照明接続対応 M12 ケーブル。切り替え時間を調整可能。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-BM-JP-M12-3.0U |
| 注文番号 | 2537710000 |
| GTIN (EAN) | 4050118549164 |
| 数量 | 1 Stück |

WIL用電源



電源 電圧供給 IP65 WIL 規格 AC 85 V ~ 264 V 入力、DC 24 V 出力 400 mA

Power Supply

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WIL-NT-STANDARD |
| 注文番号 | 2598350000 |
| GTIN (EAN) | 4050118611168 |
| 数量 | 1 Stück |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Connect Power INSTA POWER



この単相 INSTA-POWER のスイッチング電源は、広い電力スペクトル、小型形状、対価格価値の高さが特徴です。それらは、25 °C ~ + 70 °C の温度範囲に対応し、国際認証を取得していて、広い電圧入力範囲を有しています。これにより、幅広いアプリケーションに適合しています。また、信号・通信システム、最大 96 ワットまでの低消費電力自動化システムも含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | PRO INSTA 30W 24V 1.3A | バージョン |
| 注文番号 | 2580190000 | 電源、スイッチモード電源ユニット, 24 V |
| GTIN (EAN) | 4050118590920 | |
| 数量 | 1 Stück | |

WIL-LWXXXX-4000D024-240SXX5.0BXXXXXXXXXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

