

JB 25-50 TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社の等電位化端子台は、拡張システムでも確実に集積化された等電位化を実現します。

一般注文データ

バージョン	電位分電器端子, ねじ接続, 黄銅色, 50 mm ² , 接続数: 2, レベル数: 1, 取り付けプレート, None, 真鍮
注文番号	2762660000
種別	JB 25-50 TH
GTIN (EAN)	4064675267706
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 19:47:15 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

JB 25-50 TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.945 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	33 mm	幅 (インチ)	1.299 inch
正味重量	50 g		

温度

連続動作温度、最大 130 °C

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 4	クランプ範囲、最大	50 mm ²
クランプ範囲、最小	10 mm ²	接続数	2
接続断面、撚線、最大	50 mm ²	接続方向	横向きに
接続方式	ねじ接続	接続方式 2	ねじ接続
締付けトルク、最大	3 Nm	被覆剥き長さ	33 mm
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	50 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	50 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	10 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	50 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 ねじ接続

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	内部で交差接続されたレベル	いいえ
レール	取り付けプレート		

全般

レール 取り付けプレート

材料データ

材質	真鍮	色	黄銅色
UL 94 可燃性等級	None		

評価データ

定格断面 50 mm² 汚染度 3

追加の技術データ

取り付け方式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ

JB 25-50 TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19
ECLASS 14.0	27-25-01-19		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

技術文書	Drawing
カタログ	Catalogues in PDF-format