

## A4C 6


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | フィードスルー端子, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, ダークベージュ |
| 注文番号       | <a href="#">2881450000</a>                                   |
| 種別         | A4C 6  |
| GTIN (EAN) | 4064675672432  |
| 数量         | 50 Stück   |

作成日 2024/08/27 16:48:47 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |           |            |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ   | 45.5 mm  | 奥行き (インチ) | 1.791 inch |
| 高さ   | 102 mm   | 高さ (インチ)  | 4.016 inch |
| 幅    | 8.1 mm   | 幅 (インチ)   | 0.319 inch |
| 正味重量 | 23.995 g |           |            |

## 温度

|           |                |           |        |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C         |           |        |

## UL評価データ

|                            |        |                            |       |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------|
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 22 AWG | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 8 AWG |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 22 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 8 AWG |
| 現在のサイズ C (cURus)           | 38 A   | 現在のサイズ D (cURus)           | 5 A   |
| 証明書番号 (cURus)              | E60693 | 電圧サイズ B (cURus)            | 600 V |
| 電圧サイズ C (cURus)            | 600 V  | 電圧サイズ D (cURus)            | 600 V |
| 電流サイズ B (cURus)            | 38 A   |                            |       |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|                                       |                      |     |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                    | A5                   |     |                      |
| クランプ範囲、最大                             | 10 mm <sup>2</sup>   |     |                      |
| クランプ範囲、最小                             | 0.34 mm <sup>2</sup> |     |                      |
| ツインフェルール端子のチューブ長                      | 導体接続断面               | 公称  | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | チューブ長                | 最大. | 12 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 10 mm                |
|                                       | 導体接続断面               | 公称  | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                       | チューブ長                | 最大. | 18 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 10 mm                |
|                                       | 導体接続断面               | 最小: | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                       |                      | 最大. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | チューブ長                | 最大. | 18 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 12 mm                |
|                                       |                      |     |                      |
|                                       |                      |     |                      |
| ツインワイヤエンドフェルール、最大                     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |     |                      |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小                     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |     |                      |
| プラスチックカラー付きフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/4 | チューブ長                | 最大. | 12 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 10 mm                |
|                                       | 導体接続断面               | 最小: | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       |                      | 最大. | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                       | チューブ長                | 最大. | 18 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 10 mm                |
|                                       | 導体接続断面               | 公称  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | チューブ長                | 最大. | 18 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 12 mm                |
|                                       | 導体接続断面               | 公称  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                       | チューブ長                | 最大. | 18 mm                |
|                                       |                      | 最小: | 10 mm                |
|                                       | 導体接続断面               | 最小: | 4 mm <sup>2</sup>    |
|                                       |                      | 最大. | 6 mm <sup>2</sup>    |

作成日 2024/08/27 16:48:47 CEST

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|  |                     |     |                     |
|--|---------------------|-----|---------------------|
| プラスチック製カラーなしのフェルール<br>端子のチューブ長さ DIN 46228/1  | チューブ長               | 公称  | 10 mm               |
|  | 導体接続断面              | 最小： | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|  |                     | 最大. | 1 mm <sup>2</sup>   |
|  | チューブ長               | 最小： | 10 mm               |
|  | 導体接続断面              | 最小： | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|  |                     | 最大. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|  | チューブ長               | 最大. | 18 mm               |
|  | 導体接続断面              | 最小： | 12 mm               |
|  |                     | 公称  | 4 mm <sup>2</sup>   |
|  | チューブ長               | 最大. | 18 mm               |
|  | 導体接続断面              | 最小： | 10 mm               |
|  |                     | 最大. | 6 mm <sup>2</sup>   |
|  |                     | 最大. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 刃寸法  | 1.0 x 5.5 mm        |     |                     |
| 導体接続断面積 AWG、最大.                              | AWG 8               |     |                     |
| 接続数  | 4                   |     |                     |
| 接続断面、撚線、最大                                   | 6 mm <sup>2</sup>   |     |                     |
| 接続断面、撚線、最小                                   | 0.5 mm <sup>2</sup> |     |                     |
| 接続方向   | 上部                  |     |                     |
| 接続方式   | PUSH IN             |     |                     |
| 被覆剥き長さ                                       | 12 mm               |     |                     |
| 配線接続断面 AWG、最小                                | AWG 22              |     |                     |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小                             | 0.5 mm <sup>2</sup> |     |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール<br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 10 mm <sup>2</sup>  |     |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール<br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |     |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール<br>付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 6 mm <sup>2</sup>   |     |                     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール<br>付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |     |                     |
| 配線接続断面、細径撚線、最大                               | 10 mm <sup>2</sup>  |     |                     |
| 配線接続断面、細径撚線、最小                               | 0.5 mm <sup>2</sup> |     |                     |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大                              | 6 mm <sup>2</sup>   |     |                     |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 PUSH IN

## システム仕様

|               |       |                 |     |
|---------------|-------|-----------------|-----|
| エンドカバープレートの要求 | はい    | 電位数             | 1   |
| レベル数          | 1     | レベルごとのクランプポイント数 | 4   |
| 層ごとの電位数       | 1     | 内部で交差接続されたレベル   | いいえ |
| レール           | TS 35 | N 関数            | いいえ |
| PE 関数         | いいえ   | PEN 関数          | いいえ |

## 全般

|     |               |                 |        |
|-----|---------------|-----------------|--------|
| レール | TS 35         | 導体接続断面面積 AWG、最大 | AWG 8  |
| 標準  | IEC 60947-7-1 | 配線接続断面 AWG、最小   | AWG 22 |

## 材料データ

|        |       |             |         |
|--------|-------|-------------|---------|
| 材質     | Wemid | 色           | ダークベージュ |
| 操作要素の色 | 橙色    | UL 94 可燃性等級 | V-0     |

作成日 2024/08/27 16:48:47 CEST

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 評価データ

|                        |                   |            |               |
|------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 定格断面                   | 6 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 800 V         |
| 定格 DC 電圧               | 800 V             | 定格電流       | 41 A          |
| 最大導体電流                 | 41 A              | 標準         | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 0.78 mΩ           | 定格インパルス耐電圧 | 8 kV          |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.31 W            | サージ電圧カテゴリー | III           |
| 汚染度                    | 3                 |            |               |

## 評価データ IECEx/ATEX

|                |                   |                 |                   |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 証明書番号 (ATEX)   | TUEV16ATEX7909U   | 証明書番号 (IECEX)   | IECEXTUR16.0036U  |
| 最大電圧 (ATEX)    | 550 V             | 電流 (ATEX)       | 37 A              |
| 最大導体断面積 (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | 最大電圧 (IECEX)    | 550 V             |
| 電流 (IEEX)      | 37 A              | 最大導体断面積 (IECEX) | 6 mm <sup>2</sup> |

## 追加の技術データ

|           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| 取り付け方式    | TS 35 | 固定形式 | TS 35 |
| 爆発試験バージョン | いいえ   | 嵌合仕様 | はい    |
| 開放側面      | 右     |      |       |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

## 承認

認可



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693    |

作成日 2024/08/27 16:48:47 CEST

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Attestation of Conformity](#)[CCC Ex Certificate](#)[20-AV4BO-0269U](#)[CB Certificate](#)[CE Declaration of Conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[NTI A4C 6](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

A4C 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

6 mm<sup>2</sup>6  
mm<sup>2</sup>

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | AEP 4C 6                   | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2876180000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4064675663072              |                |
| 数量         | 50 Stück                   |                |
| 種別         | AEP 4C 6 BL                | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2876190000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4064675663089              |                |
| 数量         | 50 Stück                   |                |
| 種別         | AEP 4C 6 OR                | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">2876200000</a> | Aシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4064675663096              |                |
| 数量         | 50 Stück                   |                |

## A シリーズ

A  
Series

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ATPG 1.5-10 L              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1991890000</a> | テストアダプター (端子), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |   |
| 数量         | 50 Stück                   |   |
| 種別         | ATPG 6 MI-R                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1991930000</a> | テストアダプター (端子), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376555              |   |
| 数量         | 50 Stück                   |   |

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 10/8 PLUS MC SDR        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1906030000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠 |
| GTIN (EAN) | 4032248528196              |   |
| 数量         | 84 Stück                   |   |

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              |   |
| 数量         | 800 Stück                  |   |



## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | DEK 5/8 MC NE WS           |
| 注文番号       | <a href="#">1856740000</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              |
| 数量         | 800 Stück                  |

|       |   |
|-------|---|
| バージョン | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白色 |
|-------|---|

## WS 8/8



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | WS-A 8/8 MM WS             |
| 注文番号       | <a href="#">2448930000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118462982              |
| 数量         | 500 Stück                  |

|       |   |
|-------|---|
| バージョン | WS, 端子マーカー, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色 |
|-------|---|

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/8 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 160 Stück                  |  |
| 種別         | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 160 Stück                  |  |

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカースは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカースのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカースの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/8 MM WS              | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子マーカース, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |   |
| 数量         | 500 Stück                  |   |

## マーカースホルダー



マーカースホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカースを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカースの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカースホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                  |
| 数量         | 100 Stück                  |                  |

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカースホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                  |
| 数量         | 100 Stück                  |                  |

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A シリーズ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | AAM 6 YE FLASH             | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2635570000</a> | 端子マーカ-、13 x 8.1 mm、ピッチ (mm) (P): 8.00 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118674514              |  |
| 数量         | 40 Stück                   |  |

## デジタルマルチメータ



マルチメータは、多数の変数を測定できます。各装置は電圧および抵抗を測定し、標準として導通およびダイオードテストを行うことができます。また、各マルチメータには、電流、周波数、容量、温度などの追加の測定オプションも備えています。デジタルマルチメータは、簡単かつ直接の読み取りができるクリアドisplayの長所を備えています。これらの装置によって、測定範囲の変換ミスや表示の見間違いによる失敗は、もはや過去のものとなります。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | ZUB MULTIMETER             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9205270000</a> | マルチメータ |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |        |
| 数量         | 1 Stück                    |        |

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A シリーズ

A  
Series

仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

## 一般注文データ

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 種別         | APP 2                      | バージョン     |
| 注文番号       | <a href="#">2489090000</a> | Aシリーズ, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |           |
| 数量         | 50 Stück                   |           |

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SDS 1.0X5.5X150            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749380000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み |
| GTIN (EAN) | 4050118895605              | (A): 1 mm                                      |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

6mm<sup>2</sup>6  
mm<sup>2</sup>

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ZQV 6N/7                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2733960000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675066804              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm             |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/10 BL               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2786910000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675064602              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 78.7 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/2 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985830000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370232              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/2                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985740000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370362              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/7 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2786900000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 7, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675064596              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 54.4 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/6                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2733950000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675066699              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm             |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/4 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985850000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 4, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370447              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/6 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2786890000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 6, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4064675064572              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 46.3 mm            |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/10                  | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2733970000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4064675066811              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm             |
| 数量         | 20 Stück                   |   |
| 種別         | ZQV 6N/3 BL                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1985840000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 3, ピッチ  |
| GTIN (EAN) | 4050118370379              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm            |
| 数量         | 60 Stück                   |   |

作成日 2024/08/27 16:48:47 CEST

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZQV 6N/3                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985760000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370263              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |  |
| 種別         | ZQV 6N/4                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1985780000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ |
| GTIN (EAN) | 4050118370287              | (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm           |
| 数量         | 60 Stück                   |  |

## A シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | AEB 35 SCL/1 VO GY         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661290000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                 |
| 数量         | 20 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SC/1                | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1991920000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                 |
| 数量         | 50 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 VO BK         | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661300000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                 |
| 数量         | 20 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SC/1 BK             | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2475310000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                 |
| 数量         | 50 Stück                   |                 |
| 種別         | AEB 35 SCL/1 VO            | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">2661280000</a> | Aシリーズ, エンドブラケット |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                 |
| 数量         | 20 Stück                   |                 |

作成日 2024/08/27 16:48:47 CEST

## A4C 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1905950000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248528103              | 色  |
| 数量         | 420 Stück                  |  |

## テストプラグ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZS 2.3/4                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0249600000</a> | プラグ (端子), プラグイン接続, 赤色, 接続数: 1, V-2, ポリアミド66, 極 |
| GTIN (EAN) | 4008190022785              | 数: 4, 幅: 6.5 mm, 高さ: 6.5 mm                    |
| 数量         | 20 Stück                   |  |