

SHIELD LEVER 6 CSB 45°**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ekranowanie złącz musi spełniać wiele wymagań. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki ofercie obejmującej wiele indywidualnych rozwiązań:

- Rozładowanie ekranu poprzez dławnicę kablową EMC
- Zastosowanie strzemion osłonowych wraz z zatrzaskami ekranowania

Zatrzaski ekranowania są wykorzystywane do mocowania ekranowanego przewodu do strzemienia osłonowego. Zatrzaski ekranu są dostępne w wielu różnych rozmiarach dla różnych rozmiarów przewodników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Strzemie osłonowe
Nr zam.	1017060000
Typ	SHIELD LEVER 6 CSB 45°
GTIN (EAN)	4032248727599
Ilość	1 Szt.

SHIELD LEVER 6 CSB 45°

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	21 g
------------	------

Wersja

Odpowiednie do ModuPlug® tworzywo	Nie blacha stalowa ocynkowa- na	Wielkość konstrukcyjna	6
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN