

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych,
złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi
wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
Nr zam.	2469570000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35
GTIN (EAN)	4050118483826
Ilość	1 Szt.

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1,654 inch
Masa netto	142 g		

Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	2
--------------	-----------------------------	------------------------------	---

Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	35	Szerokość zacisku w mm	5
Szerokość zagniecenia	5 mm		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	35 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 Szt.	

35 mm²**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/35	Wersja
Nr zam.	1493060000	końcówka kablowa, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
Ilość	100 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

35 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSN/-35	Wersja
Nr zam.	1492810000	końcówka kablowa, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Ilość	50 Szt.	

35 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-35 S	Wersja
Nr zam.	1494810000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Ilość	25 Szt.	

Typ	KRN-M6/-35 S	Wersja
Nr zam.	1494790000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Ilość	25 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	2453810000	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 Szt.	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

35 mm²**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPN/-35	Wersja
Nr zam.	1498650000	końcówka kablowa, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
Ilość	100 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M16/-35	Wersja
Nr zam.	1498060000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M8/-35	Wersja
Nr zam.	1498030000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M10/-35	Wersja
Nr zam.	1498040000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M6/-35	Wersja
Nr zam.	1498020000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M12/-35	Wersja
Nr zam.	1498050000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Ilość	100 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M12/-35	Wersja
Nr zam.	1496580000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M10/-35	Wersja
Nr zam.	1496570000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M8/-35	Wersja
Nr zam.	1496550000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M6/-35	Wersja
Nr zam.	1496540000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Ilość	100 Szt.	

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M10/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495930000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Ilość	100 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M14/-35 90	Wersja
Nr zam.	1494640000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M12/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495940000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M8/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495920000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M16/-35 90	Wersja
Nr zam.	1494690000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M6/-35 90	Wersja
Nr zam.	1495910000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Ilość	100 Szt.	

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWPN-M8/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497550000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497580000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497570000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Wersja
Nr zam.	1497540000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Ilość	100 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPLN/-35	Wersja
Nr zam.	1492920000	końcówka kablowa, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
Ilość	100 Szt.	

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-35	Wersja
Nr zam.	1494740000	końcówka kablowa, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
Ilość	50 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

35 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQN-M8/-35	Wersja
Nr zam.	1494180000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M12/-35	Wersja
Nr zam.	1493130000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M16/-35	Wersja
Nr zam.	1493140000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M20/-35	Wersja
Nr zam.	1493520000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M10/-35	Wersja
Nr zam.	1494190000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M6/-35	Wersja
Nr zam.	1494170000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Ilość	50 Szt.	

ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

35 mm²**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M6/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496220000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KWN-M10/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496240000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KWN-M8/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496230000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KWN-M12/-35 45	Wersja
Nr zam.	1496250000	końcówka kablowa, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Ilość	50 Szt.	