

THM WO 25/140 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Версия | THM, Маркировка проводов и кабелей, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, белый |
| Заказ № | 1751561044 |
| Тип | THM WO 25/140 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248001040 |
| Кол. | 1 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,025 мм | Глубина (дюймов) | 0,001 inch |
| Высота | 25 мм | Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
| Ширина | 140 мм | Ширина (в дюймах) | 5,512 inch |
| Масса нетто | 645 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------------|
| Высота текстового поля | 26 мм | Галогены | Нет |
| Наружный диаметр провода | 8.3 - 36.4 mm | Наружный диаметр провода, макс. | 36,4 мм |
| Наружный диаметр провода, мин. | 8,3 мм | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm ² | Сечение соединительного провода | 0.75 - 500 mm ² |
| Ширина текстового поля | 25 мм | | |

Общие данные

| | | |
|--|---|---------------------|
| Вид печати | Чистый | |
| Галогены | Нет | |
| Исполнение | самоклеящийся | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Клей | Полиакрилат, клейкие | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей | |
| Количество на один рулон | 1 050 | |
| Материал | Пленка, полиэстер | |
| Размер маркировочной области | 26 x 25 mm | |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да | |
| Температурный диапазон вставки | -40... 150 °C | |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 | |
| Цветовой код | белый | |
| Ширина | 140 мм | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки


| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM 110/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005070000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Кол. | 1 Шт. | |