

## **ZW 15 RS OR 1665**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Профиль RS 70 поставляется с фиксированными вариантами длины. Соединение отдельных частей позволяет получить изделие необходимой длины. Печатная плата вставляется в профиль сбоку. Концевые пластины замыкают профиль сбоку. Здесь предоставляются компоненты для монтажа на монтажную рейку и непосредственного монтажа. Фиксаторы жестко соединены с профилем. Маркировочные элементы интегрированы в боковые части.

## Основные данные для заказа

| Исполнение       | Корпуса для электроники, RS 70 оранжевый,<br>Промежуточная деталь, Ширина: 15 mm |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>0119860000</u>  |
| Тип              | ZW 15 RS OR 1665   |
| GTIN (EAN)       | 4008190049898  |
| Кол.             | 20 Шт.   |



## **ZW 15 RS OR 1665**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

| Размеры | и массы |
|---------|---------|
|---------|---------|

| Глубина     | 20,6 мм | Глубина (дюймов)      | 0,811 inch |
|-------------|---------|-----------------------|------------|
| Высота      | 70 мм   | Высота (в дюймах)     | 2,756 inch |
| Ширина      | 15 мм   | <br>Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |
| Масса нетто | 3,704 g |                       |            |

#### Общие данные

| Вид защиты                 | IP00     | Способность к заливке | Нет       |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 | Цветовой код          | оранжевый |

#### Данные о материалах

| Класс пожаростойкости UL 94 |     | Сравнительный показатель пробоя |           |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------|
|                             | V-2 | (CTI)                           | 600 ≤ CTI |

#### Классификации

| ETIM 7.0    | EC002779    | ETIM 8.0    | EC002779    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC002779    | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-04 |

#### Важное примечание

| Сведения об изделии | Высота: TS $32 = 33,5$ мм, TS $35 \times 7,5 = 29$ мм |
|---------------------|---|
|                     | Размеры печатной платы:                               |

Толщина печатной платы: 1,6 ( $\pm$ 0,2) мм Длина печатной платы: 67,8 (-0,2) мм

Ширина распорки = ширина печатной платы минус 2 х 9 мм (встегиваемая ножка)

Пример:

ширина печатной платы = 68 мм, ширина распорки = 50 мм, 2 распорки ZW 25 RS или ZW 45 RS + ZW 5

RS

#### Сертификаты

| ROHS Соответствовать |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
|                      | ROHS | Соответствовать |

## Загрузки

| CAD data – STEP  |
|--|
| Catalogues in PDF-format   |
| FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |
|  |