

TW SAKG46 HP/TF/GE/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Abbildung ähnlich

Eine Trennwand wird zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei benachbarten Querverbindungen genutzt. Die Kontur kann im Gegensatz zur Abschlussplatte größer als die benachbarten Reihenklemmen sein. Kleiner sollte Sie jedoch nicht sein, da ansonsten die geforderten Luft- und Kriechstrecken innerhalb der Applikation nicht mehr eingehalten werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 160 mm x 70 mm, gelb
BestNr.	<u>0179900000</u>
Тур	TW SAKG46 HP/TF/GE/2
GTIN (EAN)	4008190107833
VPE	10 Stück



TW SAKG46 HP/TF/GE/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Abinessungen und Gewicht					
Tiefe	70 mm	Tiefe (inch)	2,756 inch		
Höhe	160 mm	Höhe (inch)	6,299 inch		
Breite	2 mm	Breite (inch)	0,079 inch		
Nettogewicht	25,234 g				
Temperaturen					
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C		
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C				
Allgemeines					
Einbauhinweis	Direktmontage				
Systemkennwerte					
Ausführung	Zwischenplatte				
	Zwischenplatte				
Werkstoffdaten					
Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2				
weitere technische Daten					
Einbauhinweis	Direktmontage	rastbar	Nein		
Klassifikationen					
	-		-		
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0 ECLASS 9.0	EC000886 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33		
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92		
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01		
Zulassungen					
ROHS	Konform				
Downloads					
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>				
	Catalogues in PDF-format				