

**TW SAK2.5 HP/TF/GE/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Eine Trennwand wird zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei benachbarten Querverbindungen genutzt. Die Kontur kann im Gegensatz zur Abschlussplatte größer als die benachbarten Reihen клемmen sein. Kleiner sollte Sie jedoch nicht sein, da ansonsten die geforderten Luft- und Kriechstrecken innerhalb der Applikation nicht mehr eingehalten werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ausführung         | Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, 50 mm x 52 mm, gelb  |
| Best.-Nr.          | <a href="#">0297100000</a>                                |
| Typ                | TW SAK2.5 HP/TF/GE/1                                      |
| GTIN (EAN)         | 4008190161545   |
| VPE                | 20 Stück  |
| Lieferstatus       | <b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b> |
| Lieferbar bis      | 2022-03-30  |
| Produktalternative | <a href="#">1050100000</a>                                |

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 08:29:27 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**TW SAK2.5 HP/TF/GE/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 52 mm | Tiefe (inch)  | 2,047 inch |
| Höhe         | 50 mm | Höhe (inch)   | 1,969 inch |
| Breite       | 1 mm  | Breite (inch) | 0,039 inch |
| Nettogewicht | 2,9 g |               |            |

**Temperaturen**

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |                                |        |

**Allgemeines**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

**Systemkennwerte**

|            |                |
|------------|----------------|
| Ausführung | Zwischenplatte |
|------------|----------------|

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |      |

**weitere technische Daten**

|               |               |         |      |
|---------------|---------------|---------|------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | rastbar | Nein |
|---------------|---------------|---------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |