

KT 22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|------------------------------------|
| Ausführung | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| Best.-Nr. | 1157830000 |
| Typ | KT 22 |
| GTIN (EAN) | 4032248945528 |
| VPE | 1 Stück |

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 31 mm | Tiefe (inch) | 1,22 inch |
| Höhe | 71,5 mm | Höhe (inch) | 2,815 inch |
| Breite | 249 mm | Breite (inch) | 9,803 inch |
| Nettogewicht | 471,68 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------|
| Artikelbeschreibung | Schneidwerkzeug bis 22 mm Außendurchmesser | Ausführung | mechanisch Einhand |
|---------------------|--|------------|--------------------|

Schneidwerkzeuge

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Aluminiumkabel eindräftig, max. (mm ²) | 120 mm ² | Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (AWG) | 3/0 AWG |
| Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (mm ²) | 95 mm ² | Aluminiumkabel mehrdräftig, max. Ø | 13 mm |
| Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø | 22 mm | Kupferkabel - eindräftig, max. | 150 mm ² |
| Kupferkabel - eindräftig, max. (AWG) | 4/0 AWG | Kupferkabel - feindräftig, max. | 70 mm ² |
| Kupferkabel - feindräftig, max. (AWG) | 2/0 AWG | Kupferkabel - mehrdräftig, max. | 95 mm ² |
| Kupferkabel - mehrdräftig, max. (AWG) | 3/0 AWG | Kupferkabel, max. Ø | 13 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000142 | ETIM 7.0 | EC000142 |
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | Manufacturer's Declaration - Cable cutters |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



max. 22 mm



max. 25 mm²



max. 50 mm²



max. 95 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich