

## EBR-MODULE RS232

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



#### Module permettant de sauvegarder et de charger une configuration d'appareil

- Temps d'arrêt du système réduits grâce à une reconfiguration simple en cas de remplacement de l'équipement
- Possibilité de chargement automatique de la configuration sauvegardée après le redémarrage de l'appareil
- Conception compacte et robuste
- Utilisable avec tous les commutateurs administrables et tous les appareils WLAN industriels Weidmüller

#### Informations générales de commande

Version	Module de configuration, IP40, 0 °C...60 °C
Référence	<a href="#">1241430000</a>
Type	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Qté.	1 pièce(s)

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	97 mm	Profondeur (pouces)	3,819 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Largeur	32,5 mm	Largeur (pouces)	1,28 inch
Poids net	50 g		

## Températures

Température de stockage	-20 °C...70 °C	Température de fonctionnement	0 °C...60 °C
Humidité	5 à 95 % (sans condensation)		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

## Conformité et agréments CEM

Normes CEM	FCC Partie 15, CISPR (EN55022) Classe A, EN 61000-4-2 (ESD), niveau 2, EN 61000-4-3 (RS), niveau 3, EN 61000-4-4 (EFT), niveau 3, EN 61000-4-5 (surtension), niveau 3, EN61000-4-6 (CS), Niveau 3
------------	---

## Alimentation électrique

Raccordement	RJ45-Port, RS232
--------------	------------------

## Conditions ambiantes

Humidité	5 à 95 % (sans condensation)	Température de fonctionnement , max.	60 °C
Température de fonctionnement , min.	0 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de stockage, min.	-20 °C		

## Garantie

Période	5 ans
---------	-------

## Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP40	Longueur du câble	0,35 m
Matériau de base du boîtier	PVC moulé	Type de fixation	Vis M4 (< 4 mm)

**Fiche de données****EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">UK Declaration of Conformity</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	