

**CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

Mit der Vernetzung der industriellen Welt geht eine zunehmende Modularisierung von Maschinen und Anlagen einher. Funktionen aus dem Schaltschrank werden immer stärker in die Feldebene verlagert, welches wiederum den Verkabelungsaufwand erhöht.

Unsere anschlussfertigen Kabelkonfektionen können zur Verdrahtung im Feld und zur Übertragung von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden. Die Plug & Produce-Lösungen von Weidmüller werden vollständig geprüft und führen zur Vereinfachung der Montage an Ihrer Anlage. Dadurch können Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren und Ihre Effizienz weiter steigern.

Mit unserem breiten Produktportfolio an zertifizierten Komponenten bieten wir Ihnen eine große Diversifikation, sodass wir Ihnen die perfekte Lösung für Ihre Applikation liefern können.

Sollten Sie trotz des kontinuierlich wachsenden Portfolios nicht die gewünschte Kabelkonfektion finden, bieten wir Ihnen auch abweichende Längenvarianten und kundenspezifische Lösungen an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, Stift, Buchse, Helukabel JZ-600 7G4 or similar, Geschirmt: Nein, Polzahl: 6 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2712310200</a>  |
| Typ        | CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC   |
| GTIN (EAN) | 4050118751116   |
| VPE        | 1 Stück   |

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |
|--------------|------------|
| Nettogewicht | 1.406,64 g |
|--------------|------------|

## Temperaturen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 80 °C |
|-----------------|------------------|

## Allgemeine Technische Daten

|              |       |               |                            |
|--------------|-------|---------------|----------------------------|
| Nennspannung | 400 V | Polzahl       | 6                          |
| Schutzart    | IP65  | Stifanordnung | 1:1, Adern durchnummeriert |

## Technische Daten Kabel

|                                       |                      |                                       |                                 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Aderquerschnitt                       | 4 mm <sup>2</sup>    | Anzahl der Adern                      | 7                               |
| Außendurchmesser                      | 15.8 mm              | Biegeradius min., bewegt              | 7,5 x Kabeldurchmesser          |
| Biegeradius, min., fest verlegt       | 4 x Kabeldurchmesser | Geschirmt                             | Nein                            |
| Halogene                              | Ja                   | Isolation                             | PVC                             |
| Kabellänge                            | 2                    | Leitungstyp                           | Helukabel JZ-600 7G4 or similar |
| Mantelfarbe                           | schwarz              | Mantelmaterial                        | PVC                             |
| Temperaturbereich, bewegt             | -15...80 °C          | Temperaturbereich, bewegt, max.       | 80 °C                           |
| Temperaturbereich, bewegt, min.       | -15 °C               | Temperaturbereich, fest verlegt       | -40...80 °C                     |
| Temperaturbereich, fest verlegt, max. | 80 °C                | Temperaturbereich, fest verlegt, min. | -40 °C                          |

## Technische Daten Steckverbinder

|                |                                  |   |
|----------------|----------------------------------|---|
| Steckverbinder | Beschreibung Steckverbinder      | Steckverbinder 1  |
|                | Kabeleingang                     | straight  |
|                | Gehäusebasismaterial             | Aluminiumdruckguss  |
|                | Polzahl                          | 6   |
|                | Baureihe                         | HSB   |
|                | Baugröße                         | 6   |
|                | Typ                              | Stift   |
|                | Einzelkomponenten-Steckverbinder | <a href="#">HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 MS H4,0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a> |
|                | Beschreibung Steckverbinder      | Steckverbinder 2  |
|                | Kabeleingang                     | straight  |
|                | Gehäusebasismaterial             | Aluminiumdruckguss  |
|                | Polzahl                          | 6   |
|                | Baureihe                         | HSB   |
|                | Baugröße                         | 6   |
|                | Typ                              | Buchse  |
|                | Einzelkomponenten-Steckverbinder | <a href="#">HDC 16B TOBU 1M25G HDC HSB 6 FS H4,0/18D GR VGM25-MS68 11-20 BG</a> |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |

**CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Umweltanforderungen

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a15                          |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Deckel



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 16B DMDQ 2QB           | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665270000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem     |
| GTIN (EAN) | 4008190421977              | Zustand), Deckel für Gehäuseoberteile, Querbügel am Unterteil, |
| VPE        | 1 Stück                    | Standard   |

## Sockelgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | HDC 40D SBU 1PG29G N       | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560770000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem       |
| GTIN (EAN) | 4050118893595              | Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: PG 21   |
| Typ        | HDC 16B SBU 2M25G N        | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560930000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem       |
| GTIN (EAN) | 4050118673531              | Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: M 25  |

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 04:46:37 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B SBU 1M25G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560740000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4050118673234              | Kabeleingänge: M 25   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B SBU 2PG21G N       | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560950000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4050118676921              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B SBU 1PG21G N       | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2560940000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4050118676716              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M32G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561030000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4050118676464              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M25G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787120000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248204465              | Kabeleingänge: M 25   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M32G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561040000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4050118676457              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M25G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2561020000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4050118676914              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 2M32G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787110000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248204458              | Kabeleingänge: M 32   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M32G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1902990000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248592968              | Kabeleingänge: M 32   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 2PG29G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1656840000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4008190409852              | Kabeleingänge: PG 29  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B SBU 2M25G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1788240000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4032248205776              | Kabeleingänge: M 25   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 1PG29G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1656830000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4008190409845              | Kabeleingänge: PG 29  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B SBU 1PG21G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1656720000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4008190409739              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 04:46:37 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 40D SBU 2PG21G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1656810000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4008190409821              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B SBU 1M25G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1899980000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4032248520718              | Kabeleingänge: M 25   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B SBU 2PG21G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1656730000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe |
| GTIN (EAN) | 4008190409746              | Kabeleingänge: PG 21  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 40D SBU 1M25G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1902970000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe     |
| GTIN (EAN) | 4032248592951              | Kabeleingänge: M 25   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

## Anbaugehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B ABU N              | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2488590000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard         |
| GTIN (EAN) | 4050118541526              |   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC 16B ABU                | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1208600000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Querbügel, nicht |
| GTIN (EAN) | 4008190881351              | austauschbar, Standard  |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Baugröße 6



Mit der HSB Serie realisieren Anwender 35 A gleichzeitig über jeden Kontakt. Die Montage erfolgt mit Schraubanschluss, was zu einer sicheren und zuverlässigen Verbindung führt. Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.

Polzahl: **6**Bemessungsstrom: **35 A**Bemessungsspannung: **400 V**Nennspannung nach UL/CSA: **600 V AC/DC**

Schraubanschluss

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC HSB 6 MS               | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498700000</a> | HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss,  |
| GTIN (EAN) | 4008190035136              | Baugröße: 6   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |
| Typ        | HDC HSB 6 FS               | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1498900000</a> | HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, |
| GTIN (EAN) | 4008190071417              | Baugröße: 6   |
| VPE        | 1 Stück                    |   |

## Kupplungsgehäuse



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einen Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B KBU 1PG21G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1657270000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem    |
| GTIN (EAN) | 4008190410322              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, |
| VPE        | 1 Stück                    | Größe Kabeleingänge: PG 21                                    |

## CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 40D KBU 1M32G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787190000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4032248204533              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: M 32   |
| Typ        | HDC 40D KBU 2M32G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2545510000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4050118558333              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: PG 29  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M25G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2559890000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4050118676440              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: PG 29  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M32G N        | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2559900000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4050118673265              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: PG 29  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M25G          | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787200000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4032248204540              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: M 25   |
| Typ        | HDC 40D KBU 1PG29G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1967670000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4032248670178              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: PG 29  |
| Typ        | HDC 40D KBU 1PG21G         | Ausführung  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1657310000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem      |
| GTIN (EAN) | 4008190410360              | Zustand), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe |
| VPE        | 1 Stück                    | Kabeleingänge: PG 21  |