

PAC-UNIV-RV36-F-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm ²
Código	7789106005
Tipo	PAC-UNIV-RV36-F-0M5
GTIN (EAN)	4032248244171
Cantidad	1 Pieza

PAC-UNIV-RV36-F-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	125 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-10...60 °C	Temperatura de servicio	-10...50
-------------------------------	-------------	-------------------------	----------

Datos generales

Cable	Cable LiYY	Conector al interface	WEIDMUELLER RSV 36P MALE
Conector al lado control	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)	Diámetro exterior	11,2 ± 1 mm
Longitud de cable	0,5	Material	PVC
Número de polos, mín.	36 polos	Sección del conductor	0,25 mm²
apropiado para	Señales digitales		

Datos eléctricos

Capacidad conductor - apantallamiento	300 pF/m	Capacidad conductor - conductor	300 pF/m
Corriente total, máx.	3 A	Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A
Prueba de alta tensión	1 KV/1s	Resistencia	≤ 80 mΩ/m
Tensión nominal	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	Colours chart
Catálogo	Catalogues in PDF-format