

C300-32B-320B-2S-M25-06

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Abbildung ähnlich

Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller.

Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden.

Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²		
BestNr.	<u>7789828060</u>		
Тур	C300-32B-320B-2S-M25-06		
GTIN (EAN)	4032248162178		
VPE	1 Stück		



C300-32B-320B-2S-M25-06

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	1.515 g			
Nettogewicht	1.515 g			
Temperaturen				
Lagertemperatur	-1060 °C	Betriebstemperatur	-1050	
Allgemeine Daten				
Anschluss SPS	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Anschluss Schnittstelle	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	
Anzahl der Pole, min.	32 Pole	Außendurchmesser	11,85 ± 1 mm	
Geeignet für	digitale Signale	Kabel	Kabel LiYCY	
Kabellänge	6	Leiterquerschnitt	0,25 mm ²	
Werkstoff	PVC			
Elektrische Daten				
Betriebsspannung	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC	Gesamtstrom, max.	3 A	
Hochspannungs Test	1 KV/1s	Kapazität Ader / Adern	300 pF/m	
Kapazität Ader / Schirm	300 pF/m	Nennspannung	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	
Widerstand	≤ 80 mΩ/m	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A	
Klassifikationen	= 00 miz/m	Zalassigo Ottomstarko jo Filad, max.	174	
Kiassiiikationen				
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20	
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20	
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Produktänderungsmitteilung	Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables			
Kataloge	Catalogues in PDF-format			