

MOS FEED THROUGH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní a výkonná polovodičová relé ve formátu svorkovnice

Úspora prostoru na panelu je stále více důležitá a vyžaduje ještě kompaktnější komponenty. Díky kompaktním a výkonným polovodičovým relé MICROOPTO získáváte výhodu z desítek let našich zkušeností ve výrobě produktů ve formátu svorkovnice. Rodina MICROOPTO zahrnuje vysoce kvalitní polovodičová relé pro řešení problémů konkrétní aplikace a poskytuje vysoký výkon v šířce pouze 6,1 mm. Široký rozsah příslušenství od zásuvných přípojek po koncové značky znamená, že řešení je obzvláště všestranné. Díky mezinárodním schválením je možné celosvětové využití. Spolehlivá funkce je zajištěna integrovaným ochranným odrušovacím obvodem pro vstupy a výstupy. Široké portfolio MICROOPTO zahrnuje řadu řešení pro speciální zátěže. Například pro indukční zátěže do 10 A při 24 V DC nebo pro DC zátěže do 300 V. Navíc jsou zde řešení pro odpojování 5V TTL vstupů a výstupů, pro frekvence do 550 kHz, a také verze s jedním CO kontaktem pro invertování signálů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MICROOPTO, Svorka s průchodkou, Šroubové připojení
Objednací číslo	8973450000
Typ	MOS FEED THROUGH
GTIN (EAN)	4032248799534
Množství	1 ks

MOS FEED THROUGH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	97,8 mm	Hloubka (v palcích)	3,85 inch
Výška	88,1 mm	Výška (v palcích)	3,468 inch
Šířka	6,1 mm	Šířka (v palcích)	0,24 inch
Čistá hmotnost	32 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...80 °C	Provozní teplota	-25 °C...60 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace		

Řídící strana

Ukazatel stavu	Zelená LED
----------------	------------

Strana zátěže

Kategorie zatížení	LC A
--------------------	------

Obecné údaje

Lišta	TS 35	
Barevný	černá	
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94	Komponent	Kryt
	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	> 3 mm
Impulse withstand voltage	4 kV (1.2/50 µs)	Stupeň krytí	IP20

Data připojení

Délka odizolování	7 mm	Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení	7 mm	Utahovací moment, min.	0,4 Nm
Utahovací moment, max.	0,6 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2,5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Datum vytvoření 22. května 2024 9:00:51 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

MOS FEED THROUGH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Technické údaje [Zuken E3.S](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

MOS FEED THROUGH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Dimensional drawing**