

RSM-16 FUS 1CO Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Interfejs przekaźnikowy wyjść cyfrowych do transmisji sygnałów elektrycznych między PLC a polem.

- Izolacja elektryczna poprzez przekaźniki wtykowe
- Wbudowany wskaźnik stanu (LED)
- Złącze śrubowe lub bezpośrednie
- Dodatkowe funkcje: podłączony bezpiecznik lub przełącznik
- Dostępne 2 wersje: kompaktowa (przekaźnik RSS) lub standardowa (przekaźnik RCL)

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Interfejs, RSM, 16 z bezpiecznikiem, RCL, złącze sprężynowe |
| Nr zam. | 9447120000 |
| Typ | RSM-16 FUS 1CO Z |
| GTIN (EAN) | 4032248253128 |
| Ilość | 1 Szt. |

RSM-16 FUS 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 75 mm | Głębokość (cale) | 2,953 inch |
| Wysokość | 109 mm | Wysokość (cale) | 4,291 inch |
| Szerokość | 261 mm | Szerokość (cale) | 10,276 inch |
| Masa netto | 794,5 g | | |

Temperatury

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -40...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -25...40 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| wskaźnik stanu LED na przekaźnik | zielony | bezpieczniki na każdy przekaźnik | 5 A |
| status LED napięcia zasilania | żółty | bezpiecznik zasilania | 3,15 A |

dane przyłącza

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| Przyłącze (strona sterowania) | Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651 | liczba biegunów (strona sterownika) | Wtyczka 20-biegunowa |
| przyłącze (strona obiektu) | LMNZF 5.08mm | zasilanie złącza | LMNZF 5.08mm |

dane znamionowe

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|
| Żywotność mechaniczna | 3 x 10 ⁷ połączeń | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|

dane znamionowe wejście

| | | | |
|--------------------|---------------|----------------|-------|
| napięcie wejściowe | 24 V DC ± 10% | Prąd wejściowy | 20 mA |
| moc znamionowa | 0,4 VA | | |

dane znamionowe wyjście

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| Typ przekaźnika | RCL | typ wyjścia | Potential-free contact |
| materiał styki | AgNi 90/10 | Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Maksymalny prąd trwały AC | 5 A | prąd szczytowy AC | 16 A |
| minimalne napięcie styków | 10 V | minimalny prąd styku | 0,01 A |

współrzędne izolacji (EN50178)

| | | | |
|---|--------------|--|-----------|
| zgodnie z | DIN EN 50178 | znamionowe napięcie wejściowe | < 50 V AC |
| znamionowe napięcie wyjściowe | < 250 V AC | kategoria przepięciowa wejście/wyjście III | |
| Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście II | | kategoria przepięciowa wejście/wyjście III | |
| stopień zabrudzenia | 2 | test napięcia impulsu | 6 kV |
| Napięcie probiercze izolacji AC | 1,2 kV | odstęp wejście/wyjście | ≥ 5,5 mm |
| odstęp wejście/wyjście | ≥ 0,2 mm | odstęp wyjście/wyjście | ≥ 1,17 mm |

przyłącze pole

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 14 | Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
| długość zdejmowanej izolacji | 7 mm | elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm ² |
| elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm ² | elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| obszar zacisku, maks. | 1,5 mm ² | obszar zacisku, min. | 0,15 mm ² |
| rodzaj połączenia | złącze sprężynowe | stały, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm ² |
| stały, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² | | |

RSM-16 FUS 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przyłącze zasilania

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| rodzaj połączenia | złącze sprężynowe | obszar zaciskowy, min. | 0,15 mm ² |
| obszar zaciskowy, maks. | 1,5 mm ² | sztywny, min. H05(07) V-U | 0,5 mm ² |
| sztywny, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm ² | elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm ² |
| elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm ² | elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm ² |
| Przekrój poprzeczny przewodu, min. | | Przekrój poprzeczny przewodu, maks. | |
| AWG | AWG 26 | AWG | AWG 14 |
| długość zdejmowanej izolacji | 7 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
| SCIP | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|-----------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (UR) | E141197 |

Pobieranie

| | |
|--|---|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | Declaration of Conformity |
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

RSM-16 FUS 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

